

低压LED RGB防水同步渐变驱动电源 洗墙灯电源3W-24W

产品名称	低压LED RGB防水同步渐变驱动电源 洗墙灯电源3W-24W
公司名称	深圳市祥光达光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祥光达 型号:XGD-RGB3-24W 类型:恒流源
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道富康路92号耀祥工业大厦 五楼A座
联系电话	13688849563

产品详情

宝贝参数：

型 号	xgd-rgb24w	品 牌
输入电压	12-28v	品 名
输出功率	3-24w	装配方式
输出电压	dc 3-36v	电流特性
输出电流	300ma ± 5%	保护功能
效 率	88%	售后服务
尺 寸	58*30*20mm	应用范围

注：

- (1)、本款驱动 ic 为原装进口安森美方案，经过长期老化、客户反应，产品质量稳定。
- (2) 红、绿、蓝（单颗灯珠电压2.2v-3.8v）的灯珠都可以使用本电源。本款驱动输入电压设计为3~24w，请大家在电压范围内使用。如有特殊电压环境请与客服联系！！
- (3) 本款优势（xgd-rgb24w）vs xgd-rgb18w优势：电源利用率更高

以使用120va变压器和18w灯管为例，在恒流输出不减少的前提下，18w驱动 电源可并联3个，而24w驱动电源可并联6个。所以使用24w驱动可大幅度减少变压器数量，并且安装布线更简洁。

接线说明：

本电源一端（in端）的蓝、棕两条线（黑色三芯护套线）是接ac12-28v，另一端（out端）的一条白线是接公共正极，红、绿、蓝线是接对应灯珠端。

产品特点：

高恒流精度：环境温度-40 —80 电流精度 5%

多重保护：短路，过压保护

优质材料：采用进口芯片，优质电解电容等

高可靠工艺：采用高精度贴片工艺制程，四次检测

老化测试：产品全部老化测试，并做冲击试验

长寿命：可持续正常工作30000小时。

安装注意事项：

为了确保安全，请用户一定要将电源地线接在灯具的金属外壳上。

产品保用说明

在正常使用条件下，产品保用三年，从出厂日期算起，在保用期内，产品发生故障，经本公司检验属于质量问题，将免费予以更换相同型号的产品。

如产品没有您想要的型号，请及时的联系我。联系方式：

手 机：18692154505

q q：851287062

公司名称：深圳市祥光达光电科技有限公司 公司地址：广东深圳市龙岗区横岗街道力嘉路97号3楼

本产品的品牌是祥光达，型号是XGD-RGB3-24W，类型是恒流源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是12~28（V），输出功率是3~24W（W），输出电压是DC3~36（V），工作效率是88（%），输出电压精度是2（%），电压调整率是3（%），负载调整率是3（%），产品认证是

无，输出电流是每路300mA，效果是七彩同步渐变，尺寸是73*30*20，寿命是30000小时