

SD-58C家用除湿机客厅办公室仓库别墅抽湿机除湿器

产品名称	SD-58C家用除湿机客厅办公室仓库别墅抽湿机除湿器
公司名称	青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫达 型号:SD-58C 货号:154
公司地址	青岛市城阳区流亭街道赵哥庄社区（青银高速路口200米）
联系电话	87933277 13687667186

产品详情

sd-58c家用除湿机技术参数

除湿量:58升/天

适用范围: 50-70平方米/层高2.6米

电 源: 220v/50hz

额定输入电流 : 3.5a

额定输入功率: 0.85kw

除霜方式:自动

循环风量 : 850立方米/小时

排水方式:水箱

使用环境温度: 5-38

压缩机保护:三分钟延时

体 积: 350x450x610mm

净 重: 25kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,\\如上sd-58c除湿量标58升/天,
就是指在30 /rh80%的环境下24小时测定的出水容积.

技术说明:

- 1、 控制方式:全湿度显示,vfd动态彩色显示控制除湿,自动化霜.
- 2、 压 缩 机:强劲的往复式压缩机
- 3、 压 缩 机:三分钟延时保护.
- 4、 排水方式:水箱
- 5、 湿度传感器:采用日本神荣湿度探头
- 6、 移动方式:地脚采用万向轮,移动方便

除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机有压缩机、热交换器、风扇、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统（压缩机，蒸发器，冷凝器）相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入盛水箱，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

产品特点概念：

机组主要部件均由国际知名品牌配件组成，配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

公司始终坚持“追求卓越，诚信经营，质量第一，专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。本公司以最优质的产品和最优惠的价格欢迎您来电函洽谈业务。

青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司是一家运用高新技术集设计、开发、生产为一体的暖风机散热器生产企业，“诚信做人、踏实做事、质量为本、信誉为魂”是企业运作的宗旨。企业采用先进的生产设备、专业生产加工各类散热器、暖风机、翅片管、表冷器及电热管产品，技术力量雄厚、管理规范严密、产品质量可靠、价格合理优惠,其产品出口日本、韩国、欧美等国。企业产品散热器、暖风机、表冷器、翅片管、电热管、电热成套设备。散热器品种有绕片式：钢式gl型、srz型；铜制：s型、u型；钢管绕铝式：tfs型空调表冷器、加热器；钢制翅片管、不锈钢翅片管、铜制翅片管、铝制翅片管、铜铝翅片管。

同时为客户设计制作各种非标准型散热器和烘房烘干设备。设计开发了遍布行业专用散热器：1、染料、化工、农药干燥配套专用散热器。2、造纸机、印刷机、涂布机专用散热器。3、印染、染整、干燥机用散热器。4、中央空调加热段，制冷段用散热器。5、淀粉气充干燥配套用散热器。6、卷烟烟草干燥专用散热器。7、乳品、奶粉干燥用散热器。8、木材干燥窑专用散热器。9、食品烘干专用散热器。10、蔬菜脱水干燥专用散热器。11、啤酒麦芽干燥、制冷专用散热器。工厂厂房恒温取暖专用暖风机 电热型暖风机

汽水热暖风机。同时根据用户需求把进口产品国产化 产品严格按照iso9002标准建立质量管理体系，进行质量监控。执行标准为ul-1030（加热器美国安全标准），使产品质量有了保证，同时以优良的产品，优质的服务和价格优势使产品在市场占有的份额稳步上升。青岛瑞鑫达公司是您真诚的合作伙伴，并从您的设想和问题出发，力求为您提供完美的设计方案，您的认可是我们最大的收获!

本产品的品牌是鑫达，型号是SD-58C，货号是154，适用面积是41-60平米（m²），水箱容量是2.6-4.0升，除湿量是1.1-3升/小时，额定电压是220（V），额定频率是50（Hz），额定功率是50（W），颜色是白，产品规格是500*600*750