

标准玩具车轮橡胶圈 硅胶圈

产品名称	标准玩具车轮橡胶圈 硅胶圈
公司名称	佛山市达达橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	类型:橡胶圈 型号:型号齐全 产品等级:A
公司地址	中国 广东 佛山市 禅城区
联系电话	86-0757-82870166-188 13392736111

产品详情

达达橡胶是o型圈（o形圈）、防水圈、橡胶垫圈、硅胶条、油封、橡胶o型圈、硅胶o型圈、氟胶o型圈、橡胶平垫圈、硅胶平垫圈、密封圈、密封件等橡胶密封制品的专业生产厂家！

产品展示

主要材料性能简介

丁腈胶,硅胶,氟胶,三元乙丙等材质,可开模定做.

丁腈橡胶—>性能简介：

丁腈橡胶o型圈是丙烯腈(acn)和丁二烯的共聚物.丁腈橡胶的性能主要取决于其中的can部分(一般占18%-50%),can含量高于50%则具有很强的耐矿物油与燃油的能力,但其在低温时的弹性,压缩永久变形率就变差了;丁二烯较高的配方(如达到78%),则具有良好的耐低温性能,但同时也牺牲了在高温时的耐油性能。

硅橡胶—>性能简介：

硅橡胶（q）为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温（最高300）又耐低温（最低 - 100），是目前最好托艾寒、耐高温橡胶；同时电绝缘性优良，对热

氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大。缺点是机械强度较低，耐油、耐溶剂和耐酸碱性差，较难硫化，价格较贵。使用温度：-60 ~ +250。

氟橡胶—>性能简介：

氟橡胶（fpm）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40 ~ +300。

产品用途

主要用途：电器、汽摩配件、气缸、油压机、油泵、卫浴、轴承、天线防水、打火机等要求有耐摩擦性能、耐油性能、耐非极性溶剂、气密性能好等的密封材料，其适用于脂肪族烃（丙烷、己烷、矿物油及油脂、燃料油）、植物油和动物油，硅油，硅脂、化学灭火剂、低温下稀释的酸碱盐溶液，以及120以下的介质中。如：丁睛胶圈、丁睛胶管、丁睛胶条，丁睛胶板或其它丁睛胶类零件及工业品。

O型圈规格

中国标准 gb 3452.1-82

编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w

gb001 1.8x1.8 gb0035 16x1.8 gb0069 8.75x2.65 gb00103 42.5x2.65 gb00137 170x2.65

gb002 2x1.8 gb0036 17x1.8 gb0070 9x2.65 gb00104 43.7x2.65 gb00138 180x2.65

gb003 2.24x1.8 gb0037 18x1.8 gb0071 9.5x2.65 gb00105 45x2.65 gb00139 18x3.55

gb004 2.5x1.8 gb0038 19x1.8 gb0072 10x2.65 gb00106 46.2x2.65 gb00140 19x3.55

gb005 2.8x1.8 gb0039 20x1.8 gb0073 10.6x2.65 gb00107 47.5x2.65 gb00141 20x3.55

gb006 3.15x1.8 gb0040 21.2x1.8 gb0074 11.2x2.65 gb00108 48.7x2.65 gb00142 21.2x3.55

gb007 3.55x1.8 gb0041 22.4x1.8 gb0075 11.8x2.65 gb00109 50x2.65 gb00143 22.4x3.55

gb008 3.75x1.8 gb0042 23.6x1.8 gb0076 12.5x2.65 gb00110 51.5x2.65 gb00144 23.6x3.55

gb009 4 x1.8 gb0043 25x1.8 gb0077 13.2x2.65 gb00111 53x2.65 gb00145 25x3.55

gb0010 4.5x1.8 gb0044 25.8x1.8 gb0078 14x2.65 gb00112 54.5x2.65 gb00146 25.8x3.55

美国标准 as 568 a

编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w

as001 0.74x1.02 as035 56.87x1.78 as120 25.07x2.62 as154 94.92x2.62 as210 18.64x2.62
as002 1.07x1.27 as036 60.05x1.78 as121 26.64x2.62 as155 101.27x2.62 as211 20.22x2.62
as003 1.42x1.52 as037 63.22x1.78 as122 28.24x2.62 as156 107.62x2.62 as212 21.82x3.53
as004 1.78x1.78 as038 66.40x1.78 as123 29.82x2.62 as157 113.97x2.62 as213 23.39x3.53
as005 2.57x1.78 as039 69.57x1.78 as124 31.42x2.62 as158 120.32x2.62 as214 24.99x3.53
as006 2.90x1.78 as040 72.75x1.78 as125 32.99x2.62 as159 126.67x2.62 as215 26.57x3.53
as007 3.68x1.78 as041 75.92x1.78 as126 34.59x2.62 as160 133.02x2.62 as216 28.17x3.53
as008 4.47x1.78 as042 82.27x1.78 as127 39.17x2.62 as161 139.37x2.62 as217 29.74x3.53
as009 5.28x1.78 as043 88.62x1.78 as128 37.77x2.62 as162 145.72x2.62 as218 31.34x3.53
as010 6.07x1.78 as044 94.97x1.78 as129 39.34x2.62 as163 152.07x2.62 as219 32.92x3.53

日本标准 jis b 2401

编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w 编号 d x w

p3 2.8x1.9 p35 34.7x3.5 p102 101.6x5.7 p250 249.5x8.4 g90 89.4x3.1
p4 3.8x1.9 p35.5 35.2x3.5 p105 104.6x5.7 p255 254.5x8.4 g95 94.4x3.1
p5 4.8x1.9 p36 35.7x3.5 p110 109.6x5.7 p260 259.5x8.4 g100 99.4x3.1
p6 5.8x1.9 p38 37.7x3.5 p112 111.6x5.7 p265 264.5x8.4 g105 104.4x3.1
p7 6.8x1.9 p39 38.7x3.5 p115 114.6x5.7 p270 269.5x8.4 g110 109.4x3.1
p8 7.8x1.9 p40 39.7x3.5 p120 119.6x5.7 p280 279.5x8.4 g115 114.4x3.1
p9 8.8x1.9 p41 40.7x3.5 p125 124.6x5.7 p285 284.5x8.4 g120 119.4x3.1
p10 9.8x1.9 p42 41.7x3.5 p130 129.6x5.7 p290 289.5x8.4 g125 124.4x3.1

由于篇幅有限，未能输入完整规格目录，如需了解，请您和我们联系！

选择我司产品可享受如下产品优势和专业服务：

1.产品优势

- 1).表面光泽度好
- 2).回弹性能优良
- 3).密封效果极佳
- 4).耐气候性能极佳
- 5).材质稳定性能好
- 6).可定制非标型号
- 7).型号齐全,常备库存
- 8).技术成熟,品质稳定
- 9). rohs认证,绿色环保
- 10).满足可持续发展的需求

2.全天服务专线:

0757-82870166—>服务范围:

- 1)产品售后服务
- 2)产品型号咨询与订购
- 3)产品材料性能参数咨询
- 4)产品图纸加工与处理
- 5)其它技术问题咨询

更多产品信息,尽在:www.dadasl.com www.dadadg.com

佛山市达达橡胶密封件有限公司

联系人：王小姐

电 话：0757-82870166

传 真：0757-80344055

手 机：18927230058

q q：290 249 188

地 址：中国广东省佛山市禅城区

e - mail：dadasl@163.com

网 址：www.dadasl.com

更多产品

本产品的类型是橡胶圈，型号是型号齐全，产品等级是A，形状是任选，材质是可选