PGM-2400扩散式、泵吸式四合一气体检测仪

产品名称	PGM-2400扩散式、泵吸式四合一气体检测仪
公司名称	济南奥伯龙科技有限公司
价格	16.00/台
规格参数	品牌:华瑞科力恒 型号:PGM-2400 材料:工程材料
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼507室
联系电话	0531-82621618

产品详情

便携式华瑞四合一气体检测仪pgm-2400p/pgm-2400 华瑞科力恒四合一气体检测仪pgm-2400p/pgm-2400 qraeii四合一气体检测仪pgm-2400/pgm-2400p 华瑞复合气体检测仪 pgm-2400p/pgm-2400 pgm-2400扩散式/泵吸式四合一气体检测仪 包邮喽！华瑞多种气体检测仪pgm-2400

尺寸: 12.6×7×3.8 cm 重量: 扩散式250g，泵吸式350g(含电池) 采样方式: 泵吸式/扩散式 外壳材质: 工程塑料，橡胶外套 防护等级: ip65，防水，完全防尘 抗电磁辐射: emi/rf等级：emc directive 89/336/eec 工作温度: -20℃ ～ 50℃ 环境湿度: 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝） atex认证: eex ia d iic t4 ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, d,t4 iecex认证: iecex d ia ii c t4 显示屏: 4行图形液晶显示器、带自动背光 显示语言: 中文/英语+符号 显示内容: 传感器名称（最多四个）、实时检测值，所有检测的最高和最低值、twa/stel值（氧气和可燃气除外）、电池电压、仪器运行时间，数据采集开/关状态 按键: 2个操作键 报警方式: 95db@30cm蜂鸣器、led闪烁、振动 报警信号: 高/低浓度报警、twa/stel报警（氧气和可燃气除外）、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警（泵吸模式） 报警点设置: 单独设置高/低报警限值、twa/stel报警限值（氧气和可燃气除外） 数据存储: 可存储64000个数据（1分钟间隔64小时，4通道） 采样间隔: 1-3600秒可调 数据通讯: 通过数据底座rs232接口与计算机连接进行数据下载 采样泵流速: 250cc/min 电池: 3.7v可充电锂离子电池，碱性电池适配器使用3节aa碱性电池 运行时间: 可连续工作10小时（泵吸模式）/14小时（扩散模式）（视工作环境和使用频率） 充电时间: 6小时 标定方式: 零点/扩展标定 传感器配置: 1个lel传感器检测可燃气、2个ec传感器检测有毒气体、1个spe传感器检测氧气 传感器参数: 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(t90秒) ———————————————————————————— o2 0-30%vol 0.1% 15 lel 0-100%lel 1% 15 co 0-1000ppm 1ppm 25 h2s 0-100ppm 1ppm 25 h2s* 0-1000ppm 1ppm 30

pgm-1700，pgm-1880 pgm-1100 pgm-1191 pgm-2400 pgm-7340 pgm-1860 pgm-1820 pgm-1600 pgm-1800 pgm-7320 pgm-7360 pgm-7300 pgm-2000 pgm-62x8 pgm-54 pga1020 pgm-1120 pgm-1130 pgm-1140 pgm-1150 pgm-1187 pgm-1190 pgm-1192 pgm-1184 pgm-1193 pgm-1195 eto-b
便携式华瑞四合一气体检测仪pgm-2400p/pgm-2400 华瑞科力恒四合一气体检测仪pgm-2400p/pgm-2400

qraeii四合一气体检测仪pgm-2400/pgm-2400p 华瑞复合气体检测仪 pgm-2400p/pgm-2400 pgm-2400扩散式/泵吸式四合一气体检测仪 包邮喽！华瑞多种气体检测仪pgm-2400