

旋风式汽水分离器

产品名称	旋风式汽水分离器
公司名称	上海宿新阀门有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:宿新 型号: SXAS 规格: 20~800
公司地址	上海市奉贤区庄行镇潘垫村530号3幢305室
联系电话	021-60517829 13918345268

产品详情

旋风式汽水分离器，旋风式汽水分离器价格，旋风式汽水分离器厂家，挡板式汽水分离器，上海汽水分离器专业生产厂家，上海宿新阀门有限公司欢迎社会各界前来考察。

旋风式汽水分离器的工作原理：大量含水的蒸汽进入汽水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动；夹带的水份由于速度降低而被分离出来；被分离的液体流经疏水阀排出，干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。

1、旋风式汽水分离器安全信息

1.1、装置要正确安装，并要有资质的操作工按照操作指南进行调试和维护，才能使其安全运行。要正确使用工具和安全措施。在安装管道和设备时，要遵守安装和安全指南。

1.2、隔离：安装维修时不关闭隔离阀将对系统的部件造成损害，对人体造成伤害，危险还包括：关闭了保护装置和和通气道或者报警系统。确保隔离阀关闭，避免系统的冲击。

1.3、压力：维护修理前要考虑到管道中是否有介质，在对产品进行维修前确保压力介质已被隔离并且安全气道已通向大气，这通过安装排空阀便容易解决。即使压力表指示为零也不要认为系统以排空。

1.4、温度：关闭隔离阀后要有一段时间使操作部位温度接近常温，避免烫伤。保护外套是必须的。

1.5、处置：产品可再循环。处理得当不会引起生态问题。

2、旋风式汽水分离器产品信息

2.1as旋风式汽水分离器简介：

使用范围：本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴，配上绝热套可提高分离器的工作性能。。

工作原理：大量含水的蒸汽进入汽水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外，干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。特点：最高分离效率（干燥度可达到 98 %）最低压降（约为千分之五）；

结构按压力容器规范

设计。旋风式汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况，汽水分离器上部设计了排空气口