

PET材质油墨

产品名称	PET材质油墨
公司名称	深圳市大和油墨科技有限公司苏州分公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:大和 型号:PET
公司地址	苏州市吴中区太湖西路115-9号
联系电话	0512-69211836 18013579845

产品详情

- 1、可使用材料：各种处理过的pet片材及pet材质注塑件。
- 2、油墨特性：慢干、平光、遮盖力好、颜色鲜艳、耐冲压（冲压打凸）。
- 3、其它参数：
 - a.过网性：77t—180t;
 - b.表干时间：15分钟—25分钟;严格测试时间：自干24小时之后;烘烤:60 -75 一小时;
 - c.99%乙醇500g力来回50次，耐磨擦500g力来回50次。
- 4、稀释剂的选择：s-3慢干稀释剂，s-3a快干稀释剂
- 5、注意事项：
 - a、承印物表面应清洗干净。使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂；
 - b、多色套印时应等前面颜色表干20分钟后，再进行下个颜色套印；印刷后过5-10分钟热干燥效果更好；
 - c、不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量；必要时加5%-10%的db-01固化剂；
 - d、因材料、工艺、注塑条件、环境不同等因素可能影响质量，因此批量使用前先试用，符合要求后再批量印刷；
 - e、一定待油墨完全干燥后再进行包装；
 - f、用完后，油墨应封装好，远离火源，通风防潮避光保存。保质期为一年。
- 6、应急处理措施：
 - a、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；
 - b、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；
 - c、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。