

VARIO Cond手持式电导率

产品名称	VARIO Cond手持式电导率
公司名称	厦门千载环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区仙阁里136号706室之二
联系电话	0592-5804168 18030140115

产品详情

vario cond 手持式电导率/电阻率/tds/盐度测试仪

产品简介

* 可测量电导率,电阻率,盐度,tds和温度 * tetracon v电极测量范围1 μ s/cm-200ms/cm * Ir01 v电极测量范围0.01 μ s/cm-200 μ s/cm,适于超纯水测量,配备d01/t流通池可进行连续测量 * 两电极可互换使用,扩展无按键,触摸屏操作,直观方便 * 可存储50次测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间和编号 * 不测量时,可作长电池寿命,1节5号电池可连续工作500小时

产品参数

技术参数		
尺寸	140 × 80 × 33mm (不含短电极, 不含适配器)	
重量	115g (不含短电极, 不含适配器, 不含电池)	
物理结构	防护等级	ip 65
环境条件	保存	-25 ~ +65
	工作	-10 ~ +55
电源	电池	1 × 1.5v , aa , 寿命5
量程和分辨率	参数	
	电导率[μ s/cm]	0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 1

	电导率[ms/cm]	0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 1
	电阻率[kohm*cm]	0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
	电阻率[mohm*cm]	0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 1
	盐度sal	0.0 ~ 70.0
	tds[mg/l]	0 ~ 1999
	温度t[]	-5.0 ~ +105.0
	温度t[° f]	+23.0 ~ +212.0
精度	电导率 , 电阻率	± 0.5%
	盐度sal	± 0.1
	tds[mg/l]	1
	t[]	± 0.1
	t[° f]	± 0.54
电导常数 , 校准	c[cm-1]	0.450 ~ 0.500
电导常数 , 调节	c[cm-1]	0.090 ~ 0.110 ; 0.450
参比温度	tref	20 或25
存储	50次测量数据	

