

胜宇ZB-ACWU90铝合金电缆

产品名称	胜宇ZB-ACWU90铝合金电缆
公司名称	广东胜宇电缆实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东广州市海珠区南洲路119号之二39号
联系电话	86-02022070791 13802758211

产品详情

用途

zb-acwu90电缆又称yjlv62、yjlv82、yjxlhv82、yjghlv82 适用于600v~35kv电压等级；适用于90 下干燥或潮湿场所；可室内、室外安装，可垂直安装，也可托架或沿墙敷设，也可地下直埋安装；弯曲半径最小为7倍外径，也可360°弯曲；适用于民用、商业、工业、大型场馆、娱乐场所、矿井、地铁以及各类级别危险地区等场所。

特点

价格：实现同等电气性能的前提下，铝合金电缆比铜芯电缆的综合应用成本大约低50%以上。导体：抗蠕变、高柔韧、强延展、低反弹、连接稳定绝缘：耐高温、防燃烧、抗老化、强耐用、低碳环保。铠装层：经济性能优越，特殊的自锁形式，坚固强韧。外护套：采用无铅无镉的pvc，可在潮湿场所安装，亦可直埋或敷设在水泥中使用。使用：铝合金电力电缆在美、加等发达国家已得到广泛应用。

主要功能

zb-acwu90(-40)是一种高柔韧性的自锁型铝铠装、pvc外护套、90 交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯阻燃b级电缆，附一根等电位联结裸导线(可选)。因为具有ft4级的pvc外护套，zb-acwu90(-40)可直接埋地敷设，并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。zb-acwu90(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装和密封pvc外护套组装完毕，不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。zb-acwu90(-40)通过csai认证可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设，也可应用于1区和2区1级危险环境，以及2、3级危险环境。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘以及电缆夹明敷，户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。zb-acwu90(-40)每米设有标定标记，以便准确地确定电缆长度。它符合iec

60502.1及gb 12706.1所测项目标准。胜宇还根据客户要求提供各规格的低烟无卤型产品。za-acwu90(-40)铝合金导体完全符合gb/t 30552-2014《电缆导体用铝合金线》合金导体的标准，也符合gb 12706.1及iec 60502.1最新版的各项标准。