

# 河南水上玩具生产厂家，河南水上游乐设备厂家

产品名称	河南水上玩具生产厂家，河南水上游乐设备厂家
公司名称	河南金瑞水处理设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:河南金瑞 型号:JR 规格:齐全
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8号楼
联系电话	86-037186688335 13598028092

## 产品详情

### 水上乐园

水上乐园水处理设备/水上乐园游乐设施：jr水上乐园水处理设备的优点：

#### 一、曝气融氧除尿素

池水进入设备进行充分曝气溶氧，在融入氧气的同时，挥发出氨、氮等（尿素的组成元素）有害气体，通过气水混合，增强水中污染物的凝聚和过滤效果。池水在一次水处理过程中都要经过2次曝气，增加水中的溶解氧含量，增强水的杀菌和抑制细菌生长的能力，同时去除水中尿素等有机污染。处理后水中尿素含量可以达到1mg/l左右，不用换水稀释尿素含量，节省了大量的水。池水不仅得到净化，而且得到鲜化、活化，一池水永远清澈见底，良性循环。

#### 二、精滤浊度低

在过滤的过程中，主要是截留和吸附作用。设备采用的是不同矿料由大至小组成多层复合反滤层，大幅度增强了截留过滤效果，同时过滤介质表面形成一层膜，可进一步吸附水中的有机物和无机物。过滤介质最小颗粒直径为0.15毫米，远远小于传统石英砂滤料，截污能力极强，出水水质十分优异。出水浊度能够做到0.4毫克/升，池水天蓝透明，远远低于自来水浊度3毫克/升。

#### 三、不投加混凝剂、灭藻剂

传统砂缸系统需要向水中投放混凝剂、灭藻剂（ $\text{CuSO}_4$ ），这使得水中残留的离子浓度不断增大，必须经常换水稀释离子浓度，浪费大量水。采用水力自动化水处理系统禁止使用混凝剂、灭藻剂，有效避免了

水中化学污染的问题。经系统处理，池水可以一直用下去，无需每天换水，只需补充少量人体带走、池面蒸发和设备反冲洗的水即可，水质一直达标。节约了大量的水，降低了日常运行成本，水费节省可以达到80%。

#### 四、运行和反冲洗全自动化

反冲洗完全自行根据过滤器中滤层工作状况来判断是否实施反冲，而非传统工艺定期反冲的不科学做法。由于滤层不断截留进水中的悬浮物，滤层堵塞，水位上升，发生虹吸现象，此时滤层进行强力反冲洗。滤层冲洗干净后，反冲洗结束。冲洗中，不影响设备工作。整套系统，不需专职人员管理，兼职即可，只要按动水泵启动按钮就可以启动系统，关闭系统只需断开水泵按钮。

#### 五、节水节电节能

水质问题主要是水中细菌、藻类和人体带入的尿素污染。换水主要是稀释污染含量。按照国家规范要求，多功能池、游乐池、公共泳池，压力系统即砂缸产品处理泳池水，室内池需要每天更换5%-10%的池水，露天泳池则需要更换10%-15%，这就大大增加了日常的泳池耗水量，增加了运行成本。

采用重力式水力自动化循环水处理系统，则可以避免这个问题，大幅度降低日常运行费用。水处理系统是重力无压系统，所需水泵扬程很小，满足7米即可，有效节约了电费。电费可节省80%。

#### 六、设备采用新型材料，设备使用期长达30年

全部进水口、回水口、管道、阀门、全部水处理设备均使用白色给水 upvc 材质制成，洁白、美观、大方、无腐蚀。系统无易损件，不腐蚀，不用维修。从根本上解决了出锈水的问题，和每年都要定期维修的问题。水处理系统的使用期可以达到三十年。

#### 功能循环水系统

水上游乐池是工人们休闲戏水，娱乐之用。因此，在池水中或水面上均配置有不同的游乐设施以供人们游乐智勇。另外，为营造一个优美又颇具吸引力的休闲环境，在某些池子上海配置一些不同的水景及戏水设施。

#### 滑道跌落池（高空滑梯落水池）

- 滑道跌落池的形状根据滑道形式确定，不同的滑道其跌落池应分开设置，其有效水深不小于1.0m
- 如在公共游泳池附设滑水道时，为了保证不影响游泳池的正常使用，则每条滑道应增加 $35\text{m}^3/\text{h}$ 水量。
- 滑道润滑水应保证连续不断的供给，确保从滑道顶端下滑的游客不能有因滑道无表面润滑水而出现擦伤皮肤的安全事故发生。所以，供应滑道润滑水的水泵必须设置能自动切换的备用水泵。

#### 戏水池

具有较高趣味性和吸引力的工人们休闲、游乐的水池。

戏水池分为成人戏水池、儿童戏水池和幼儿戏水池、儿童戏水池与幼儿戏水池允许合建在一起，但由于两者水深不同，应以栏杆将其分成了两个活动区域。

- 幼儿戏水池：水深一般为0.3-0.4m；
- 儿童戏水池：水深一般为0.6-0.9m；池内或吃岸边配有各种形式的儿童水滑梯、儿童水中摩托车、跷跷板、水蘑菇、水枪、水刺猬、以及其他动物卡通等。
- 成人戏水池：水深一般为1.0m池内或池岸配有家庭水滑梯、水帘、水泡、逆水训练、翻斗乐、水车叠流盘等。
- 戏水池设有水滑梯时，应配套设置水滑梯润滑水装置。润滑水量一设备供应商提供的数据为准。
- 戏水池一般为不规格自由几何形状。

## 造浪池

是利用造浪机在池内制造出类似海滩连续不断的循环波浪，供游乐者在浪中上下漂浮游乐，波浪在池子的另一端小时。造浪池的平面形状为不规则梯形（略带扇形），赤身2.0-0.0m，池长及各地池段坡度由公司设计。造浪机设在深水端。

- 造浪机有机械推板式、空气压缩机式和真空式等三种形式。国内大多数采用鼓风机制造空气压缩式造浪方式。
- 造浪机应为程序控制，根据需要可以制造处所选择的波浪形式：从微波起伏到滚滚大浪。造浪机一般为断续行工作。造浪工作时允许池水循环净化系统暂停运行。
- 国内工程实践证明，波浪的峰谷差以0.3-0.6m为好。

联系人：冯经理

联系电话;13598028092 0371-67997233