

# 厂家热销LED灯主板单面电路板

产品名称	厂家热销LED灯主板单面电路板
公司名称	东莞市荃虹电子有限公司
价格	.75/PCS
规格参数	阻焊:綠油 表面处理:OSP 单面:FR-4
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道志兴1001
联系电话	0769-83556180 18948610498

## 产品详情

一，板材：

1. 建滔kb a级 白芯料 国际a级料 成品板厚公差+/-10%
2. 单面kb纸板，防火.

二，钻孔：

1. 槽孔制作要求允许正公差，宽度+0.1/-0mm,长度+0.15/0mm,槽孔保持平整，保持直.
2. 板内npth孔径公差：正公差+0.05/-0mm，孔位置精度要求为+-0.05mm，周围綠油开窗单边0.05mm
3. 其他孔径公差为：pth孔为+/-0.075mm，npth孔为+/-0.05mm：位置公差+/-0.05mm

三，线路：

1. 断线不允许补银油.
2. 线宽设计线粗的+/-15%，线路缺口不超过线宽的1/3，长度不超过5mm,每pcs允许有1处缺口.
3. 孔铜厚度要求：切片检查，最小18um，平均铜厚25um以上
4. 过孔单边焊环最小保留0.05mm以上（包含via孔）

四，綠油：

1. 油墨平整，绿油修补用绿油并且高温烘烤
2. 过孔除非客户指定另有要求，否则一律按盖油处理
3. 板面轻微客户允许情况分开包装

#### 五，字符：

1. 字符清晰可辨.
2. 空心字符不回油.
3. 添加我司ul标记 e254361（根据客户指定要求添加）

#### 六，外形：

1. v-cut要求上下刀对准度 $\pm 0.1\text{mm}$ ，深度适合手工分板
2. 板边要求有光学点
3. 锣板公差 $\pm 0.13\text{mm}$
4. 模冲公差 $\pm 0.1\text{mm}$

#### 包装：

1. 打叉板

整板不超过10%，打叉数量不超过总订单量的2%（双面板），单面板不超过1%.

所有打叉板都是用白色油性笔双面板打叉

白油板且用黑色油性笔双面板打叉（选择相对应的颜色）

2. 包装，

真空包装，附防潮珠

1.0mm厚度以上每包25set，1.0mm厚度以下每包50set，并显示数量且每包贴rohs标签。

所有产品采用空白纸箱