

氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S

产品名称	氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Pfeiffer 型号:ASM 306S 名称:氢氦双检吸枪检漏仪
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

价格货期电议

[Pfeiffer 氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S](#)上海伯东德国普发 Pfeiffer [氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S](#), 高流量吸枪探头, 各种长度可选, 不易受到粉尘和水汽的影响, 氦气检测漏率 1×10^{-7} mbar l/s. [检漏仪](#) 配置符合人体工学设计的高流量吸枪探头, 更方便操作员的使用, 占地面积小, 重量仅有 22 kg, 方便携带. 氢氦双检吸枪 [检漏仪 ASM 306 S](#) 优势 具有氦气和氢气测试能力 高灵敏度 (10^{-7} mbar l/s 范围), 实现**测量 快速检漏测试, 并且在污染情况下易于恢复 高流量吸枪探头, 各种长度可选, 不易受到粉尘和水汽的影响 大触摸屏, 菜单直观, 易于操作 设计紧凑, 占地面积小, 便于集成到生产线中氢氦双检吸枪 [检漏仪 ASM 306 S](#) 规格

检测气体	氢气和氦气
可检测泄漏率, 4He	1×10^{-7} mbar l/s
可检测泄漏率, H ₂	5×10^{-7} mbar l/s *
启动时间	2 min
响应时间	< 1 s
吸枪流量	300 sccm \pm 10%
噪音值	55 dB (A)
网络接口	RS-232, I/O, Fieldbus options
操作温度	10 - 40 °C
电源	100 - 240 V, 50/60 Hz
电力消耗	300 VA
重量	22 KG
尺寸(L x W x H)	350 x 305 x 421

* 灵敏度是在脱气后达到的 在售型号ASM 306 S (RSAS00A0MM9A) ASM 306 S, 可配置的 I/O 接口板 (RSAS00A2MM9A) ASM 306 S, 可配置的 I/O 接口板, 以太网 (RSAS00A4MM9A)氢氦双检吸枪[检漏仪应用](#)

制冷 冰箱和空调 热交换器 阀门和管线
气体电路组件 储罐, 膨胀罐

空调

RAC 组件组

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生或现部分品牌诚招合作代理商,
有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!