

上海伯东代理氦质谱检漏仪 ASM390

产品名称	上海伯东代理氦质谱检漏仪 ASM390
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国 Pfeiffer 型号:ASM 390 名称:移动型氦质谱检漏仪
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

价格货期电议

移动型[氦质谱检漏仪](#) ASM 390, ASM 392上海伯东代理德国普发 Pfeiffer 移动型[氦质谱检漏仪](#) ASM 390, ASM 392 全新上市！ASM 39X 系列是针对大型[检漏](#)部件设计研发, [检漏仪](#)

配有干式非接触式前级真空泵和涡轮分子泵, [检漏仪](#) ASM 392 内置2台涡轮分子泵, 可以加速检漏流程, 降低生产设备的停机时间, ASM 390, ASM 392

对氦气的快速抽空能力和较短的响应时间使其成为同类型[检漏仪](#)中的佼佼者！ 氦质谱检漏仪 ASM 390, ASM 392 优势:1. 强大的抽空能力2. 极短的测试时间,3. 大尺寸彩色触摸屏, 无需任何工具即可完全旋转和拆卸4. 符合人体工学设计, 移动性强5. 通过 CE 认证, ETL 认证, UL61010 合规, 完全符合 Semi S2 标准上海伯东 Pfeiffer 移动型氦质谱[检漏仪](#) ASM 390, ASM 392 与 ASM 380 技术参数对比:

型号	ASM 390	ASM 392	ASM 380 已停产
检测气体		4He, 3He, H2	
检测漏率		真空模式: 1X10 ⁻¹² mbar l/s吸**式: 1X10 ⁻⁸ mbar l/s	
对氦气的抽速	10 l/s	25 l/s, 内置2台分子泵	7 l/s
前级泵抽速		35 m3/h	
进气口大压力	20 mbar	20 mbar	15 mbar
无校准的启动时间(20 °C)	2 min	2 min	< 4.5 min
进气口		DN 40 ISO-KF	
响应时间	< 1 s		
Int RS-232, I/O, Ethernet			
erfac			
e,			
选配			
噪	55 dB (A)	55 dB (A)	53 dB (A)

音重	125 kg	130 kg	110 kg
量尺	1072 x 455 x 1025 mm	1072 x 455 x 1025 mm	1065 X 455 X 1025 mm
寸(L xWx H)			

移动型[氦质谱检漏仪](#) ASM 390 可用于半导体相关行业和平板显示器行业以及其他要求极高的应用

结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家氦质谱检漏仪的技术优势, 伯东 Pfeiffer 提供[氦质谱检漏仪](#)完整的产品线, 从便携式氦质谱[检漏仪](#)到检漏模块, 提供负压检漏 (真空法) 和正压检漏(吸枪法), 满足各种应用. [氦质谱检漏仪](#)与传统泡沫检漏和压差检漏对比, 在提供无损检漏的同时可以检测出更小的漏率 5E-13 Pa m3/s, 利用氦气作为示踪气体可**定位, 定量漏点. [氦质谱检漏仪](#)满足单机检漏, 也可集成在[检漏](#)系统或 PLC. [推荐氦质谱检漏仪应用 >>](#)

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗先生	台湾伯东: 王
女士T: +86-21-5046-1322	T: +886-3-567-9508 ext 161F:
+86-21-5046-1490	F: +886-3-567-0049M: +86
152-0195-1076	M:
+886-939-653-958	www.hakuto-china.cn
www.hakuto-vacuum.com.tw	

伯东版权所有, 翻拷必究!