

伯东普发干式真空泵Adixen ACP系列

产品名称	伯东普发干式真空泵Adixen ACP系列
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国普发 型号:ACP系列 名称:干式真空泵
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

acp 15/28/40系列干式粗抽泵清洁真空 高可靠性acp

15/28/40系列干式粗抽泵技术满足了清洁干式真空的应用需要无颗粒污染 无摩擦抽气模块，操作时无内部润滑剂，提供出色的无油无碳氢化合物返气的真空。在转子和定子间无任何密封，不会产生颗粒。高可靠性 泵模块内无磨损部件，甚至在大多数严格要求的应用环境中都可以实现无法超越的长期稳定性和高可靠性。稳定的表现 变频驱动马达提供稳定的转速，所以在全球都可以实现稳定的抽速和始终如一的极限真空度。低维护成本 我们的acp干泵，acp 28/40 每使用22000小时才需要保养，acp 15 每20000小时才需要保养，使用成本低。水汽能力 高流量的汽镇阀和排气消音器，使acp干式真空泵可抽大量水汽（高达1000g/h的纯水汽能力）。adixen从1988年开始就成了多级罗茨泵技术的行业***

acp 15/28/40系列干式粗抽泵优势一览**的方案——涡旋泵和油泵的理想替代泵空气冷却——无需水冷的安装和操作成本变频转换——计时表，远程操作模式（rs485，干式连接，可订做profibus接口）多种气口可选——吹气口，汽镇阀，其他对应应用的特殊口多种电源规格——宽电压50/60hz，单相和三相电源标准——兼容ce，ul/csa 认证，semi s2认证acp 15/28/40系列干式粗抽泵技术规格干式粗抽泵

型号	连接尺寸 dn	测量范围mbar		抽速 m3/h	*大漏率 mbar l/s	重量 kg
		有气镇阀	无气镇阀			
acp 15	25	0.1	3.10-2	14	< 5.10-7	23
acp 28	25	0.1	3.10-2	27	< 5.10-7	30
acp 40	40	0.1	3.10-2	37	< 5.10-7	32

acp 15/28/40系列干式粗抽泵典型应用1. 分析仪器; 2. 电子显微镜; 3. 表面分析仪; 4. 检漏仪; 5. 质谱仪; 6. 光谱仪; 7. r&d; 8. 离子加速器; 9. 分子泵组; 10. 实验室; 11. 工业; 12. 灯泡生产; 13. 真空镀膜; 14. 深冷泵再生; 15. 电离清洁; 16. 干燥; 17. 上料预抽真空; 18. 需要特殊方案的特殊应用; 19. 已有的特殊版本; 20. he闭环回圈; 21. 超高真空系统分子泵背泵具体版本请联系我们,大范围应用的几种版本标准版本(acp 15 / acp 28 / acp 40)sd版本用来抽清洁无尘无腐蚀的气体，标准泵有汽镇阀，用以提高轻气体的抽气能力，避免泵内水汽凝结，为满足客户的要求，有3个汽镇阀可选。常开进气筛检程式手动汽镇按钮螺丝盖住的汽镇法防腐蚀版本（acp 15 g / acp 28 g / acp 40 g）g版本适用于微量的腐蚀性气体，3个吹气嘴用来保护低压

和高压轴承，稀释微量的腐蚀性气体防水汽版本（acp 28 cv / acp 40 cvcv版本有专门设计，可避免水汽在泵内部凝结：高汽镇流量来热泵和稀释水汽外置的排水消音器，排除泵内部排气段*低点的液体吹气口保护密封圈和球轴承免受水汽干扰

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗先生	台湾伯东: 王
女士T: +86-21-5046-1322	T: +886-3-567-9508 ext 161F:
+86-21-5046-1490	F: +886-3-567-0049M: +86
152-0195-1076	M:
+886-939-653-958	www.hakuto-china.cn
	www.hakuto-vacuum.com.tw

伯东版权所有, 翻拷必究!