

# 美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)

产品名称	美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)
公司名称	深圳市中建工仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国达高特DAKOTA 型号:VX
公司地址	深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1812室
联系电话	0755-89208842 15889642949

## 产品详情

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪) 原装正品 特价现货 中国区代理商 中建工

产品名称：超声波声速仪(球化率仪)

规格型号：vx

厂家品牌：美国达高特dakota

销售代理商：深圳市中建工仪器设备有限公司

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)产品简介：

美国dakota公司vx是一种手持式超声波声速测定仪(球化率仪)。当被测定的材料是铸件、合金或者塑料时，vx超声波声速仪(球化率仪)就会测出声波穿过它们时的速度。因此，可得出所测材料内部组织是否紧密无缺陷。如可预先将球墨铸铁不同球化率百分比(通过金相法)试样做出，分别测量其不同的声速值，然后和实际工件的声速值进行比较，以此判断球化率情况。用于对铸件进行批量检查。

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪) 销售代理商：深圳市中建工仪器设备有限公司

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)技术参数

测量

声速范围：1250 ~ 10000m/s

厚度范围：0.63 ~ 500mm(可以选择英制或公制)

分辨率：0.01mm

声速范围：1250 ~ 10000m/s

单点测量时为每秒4个读数

扫查测量时为每秒16个读数

采用单点测量模式校验已知厚度或声速

## 显示

4位半液晶显示屏；

显示读数高为0.5英寸；

背光可选开/关/自动；

测量值以英寸/微秒或米/秒显示；

条形图指示读数稳定。

## 其他

电源：2节5号电池。连续使用时间达200小时，当电池供电不足时，显示器会闪烁报警，直至自动关机

键盘：6键防水、防油键盘

操作温度：-20 ~ 50

尺寸：63.5x114.3x31.5mm

重量：300g

包装：abs工程塑料箱。

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)常用探头

型号	频率	晶片直径	接触直径	测量范围	说明

pt-102-2000	5.0mhz	6.3mm	9.5mm	1.0 ~ 150mm	标准探头
pt-104-0000	1.0mhz	12.7mm	15.9mm	3.8 ~ 50.8mm(铸铁中)	低频探头
pt-102-1000	2.25mhz	6.3mm	9.5mm	1.52 ~ 100mm	低频探头

注：测试高温表面时需用高温耦合剂。

感谢您关注我们的产品美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)。若您对美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)的价格、品牌、厂家、规格、参数、型号、图片、规范、方法及原理需要进一步了解，或需要产品报价单、产品彩页、中文操作使用说明书，或者需要标定维修售后，请与深圳市中建工仪器设备有限公司联系。

美国达高特dakota相关产品：

美国达高特dakota mx-3/mx-5/mx-5dl超声波测厚仪

美国达高特dakota mmx-6/mmx-6dl超声波测厚仪

美国达高特dakota px-7/px-7dl高精度超声波测厚仪

美国达高特dakota mvx a/b扫描超声波测厚仪

美国达高特dakota pvx a/b扫描高精度超声波测厚仪

美国达高特dakota umx/umx-2水下超声波测厚仪

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)