

美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪

产品名称	美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪
公司名称	深圳市中建工仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国狄夫斯高DeFelsko 型号:POSITEST G/F
公司地址	深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1812室
联系电话	0755-89208842 15889642949

产品详情

美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪 原装正品 现货 中国区代理商 中建工

产品名称：机械涂层测厚仪

规格型号：positest g/f

生产厂家：美国狄夫斯高defelsko

销售代理商：深圳市中建工仪器设备有限公司

美国狄夫斯高defelsko公司研制的 positest g/f机械涂层测厚仪可无损测量钢材上的非磁性涂层, 如油漆、搪瓷、塑胶、镀锌层、渗金、电镀等.

美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪 中国区代理商：深圳市中建工仪器设备有限公司

美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪特点

精确

--每个测厚仪均带可溯源至美国ist的校准证明

--每个型号均可与校验标准和程序匹配

--高耐磨硬质合金探头利于使用寿命的最优化和保证优良精度的持久性

--刻度盘的可调中心使校正调整变得简单方便

--符合国际和国内测试标准

耐用

--特别的纹理外壳, 无惧机械冲击, 水, 酸或溶剂

--独特整体设计, 充分支承, 强制定位, 测量过程中无旋转移动可能

--选择充分支承测量或仅使用前测量臂的探头接触涂层测量均可

--稀土钴磁钢的持久磁性, 无需电池

--防爆, 绝对的安全性

--1年保证

使用简便

--设有直观提示和声音提示, 提醒测量完毕

--“v”形槽的探头外壳设计和独特的仪器机座, 便于在圆柱形样品上的定位和测量

--精凑, 轻便, 精确的平衡性, 不受地心吸力(重力)影响, 可在任何地方使用

--go / o-go(启动 / 禁动) 按钮可预设以备快速测量

--探头放置和转盘旋转仅需一指操作

--附带的腕带和说明书置于高质皮革盒内备用

美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪参数

f型 (f , fm)	g型 (g , gm)
用于: 热镀锌, 渗硬铬, 油漆, 搪瓷, 塑胶涂层在钢铁上的测量	用于: 电镀, 薄漆膜, 磷化膜在钢铁上的测量
测量范围fm : 0~80mil	测量范围gm : 0~8mils+
精度fm : ± 0.2 mils (4mils内)	精度gm: 0.04mils (0.8mils以内)

± 5%的读数 (超过4mils时)	± 5%的读数 (超过0.8mils时)
测量范围f : 0~2000 μ m	测量范围g : 0~200 μ m
精度f : ± 5 μ m (100 μ m内) ± 5%的读数 (超过100 μ m时)	精度f : ± 1 μ m (20 μ m以内) ± 5%的读数 (超过20 μ m时)

感谢您关注我们的产品美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪。若您对美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪的价格、品牌、厂家、规格、参数、型号、图片、规范、方法及原理需要进一步了解，或需要产品报价单、产品彩页、中文操作使用说明书，或者需要标定维修售后，请与深圳市中建工仪器设备有限公司联系。

标签：美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪 中建工 中国总代理 中国官方网站

美国狄夫斯高defelsko相关产品：

美国狄夫斯高defelsko positector 6000系列涂层测厚仪

美国狄夫斯高defelsko positector 200系列超声波涂层测厚仪

美国狄夫斯高defelsko posipen a/b笔式涂层测厚仪

美国狄夫斯高defelsko positest g/f机械涂层测厚仪

美国狄夫斯高defelsko positest dft涂层测厚仪

美国狄夫斯高defelsko positector utg超声波测厚仪

美国狄夫斯高defelsko positector spg表面粗糙度测量仪

美国狄夫斯高defelsko positector pc非接触粉末测厚仪

美国狄夫斯高defelsko positector dpm露点仪

美国狄夫斯高defelsko positest at-m数显液压拉拔式附着力检测仪

美国狄夫斯高defelsko positest at-a全自动附着力测试仪