100吨千斤顶200吨千斤顶高效强劲

产品名称	100吨千斤顶200吨千斤顶高效强劲
公司名称	· 德州市德骏达液压机具有限公司
价格	3800.00/支
规格参数	品牌:德骏达 型号:QF 数量:大量
公司地址	山东德州市德城区德州市运河开发区
联系电话	0534-2381660 13053422627

产品详情

分体式液压千斤顶因其携带方便,坚固耐用,被工业领域广泛使用。根据千斤顶复位方式,可以分为单作用/双作用液压千斤顶。德骏达液压秉承质量第一,服务至上的原则,一如既往的为广大新老客户提供高品质分体式千斤顶。

单作用液压千斤顶说明:

单作用液压千斤顶具有广泛的行程长度和举升能力范围,是维修,生产制造,建筑等作业的最佳选择。 所有的型号都有颈部螺纹,底部设计有安装孔,使得配套安装定位方便。

单作用液压千斤顶特性:

外环螺纹和底部安装孔使得定位方便、安装便捷。

活塞和油缸内壁镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。

高温烤漆,表面耐磨耐腐蚀及撞击。

单作用设计,高强度弹簧复位,能加速活塞的回缩。

防尘密封圈可减少污染,延长液压千斤顶使用寿命。

每个单作用千斤顶都有一个标准的3/8"接头和防尘盖。

顶部及柱塞底部均带有合金导向环,可吸收偏载力及延长千斤顶的使用寿命。

双作用液压千斤顶说明:

双作用液压千斤顶适用于高吨位的举升作业,高要求精确控制物体升降及维修作业。在隧道管道水平推 移安装作业中,它的液压复位设计能迅速而有效的将活塞缩回原来的位置,为推进下一根管子做好准备。

双作用液压千斤顶特性:

双作用设计,液压复位。

内置式卸压阀防止突发性的超压。

可互换的硬处理沟槽为标准件配置。

高温烤漆表面耐腐蚀和撞击。

带环槽的鞍座防止负载物滑动。

活塞杆镀硬铬,保证千斤顶的高使用寿命。

装有防尘圈减少污染,延长液压千斤顶使用寿命。

每台双作用千斤顶都有两个标准的快速接头和防尘盖。