

G级油井水泥 / API花押字认证级 高抗硫G级油井水泥

产品名称	G级油井水泥 / API花押字认证级 高抗硫G级油井水泥
公司名称	淄博优蓝国际贸易有限公司
价格	620.00/吨
规格参数	品牌:胜潍 三氧化硫含量:2.4% 氧化镁含量:1.8 (%)
公司地址	淄博开发区柳泉路280号鲁中晨报大厦10层1010室 (仅限办公)
联系电话	05333595977 13905338288

产品详情

品牌	胜潍	三氧化硫含量	2.4%
氧化镁含量	1.8 (%)	水泥细度	/ (%)
烧失量	1.3 (%)	产地	山东
出厂标准	G级, HSR高抗硫	品种	特种水泥
强度等级	油井水泥G级 HSR	初凝时间	/ (h)
终凝时间	/ (h)	标准稠度水量	/ (%)
抗压强度	/ (MPa)	安定性	/
规格	/	抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性
颜色	灰色水泥		

我公司产品采用新型干法回转窑生产, 年生产特种水泥20万吨。公司技术力量雄厚, 有着较强的产品开发能力, 并与济南大学, 山东理工大学等建立了密切的合作关系, 可根据用户需求生产开发新产品, 如硫铝酸盐水泥, 氟铝酸盐水泥, 硫铝酸钡钙水泥, 高水材料等。

公司通过了iso9001-2000质量体系认证, 并取得了美国石油协会的api花押字认证。主导产品有g级高抗硫油井水泥, 抗硫酸盐硅酸盐水泥, 畅销胜利、冀东、大港、华北、青海等油田, 并被广泛用于沿海设施建设, 港口建设, 有硫酸盐侵蚀的地下、水下及快建修补工程等。产品已出口俄罗斯、蒙古、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家。

g级油井水泥hsr					
(高抗硫酸盐型)					
化学成分	标准要求	测试结果	物理性能	标注要求	测试结果
烧失量(%)	3.0	1.3	水灰比s/c	0.44	0.44

不溶物(%)	0.75	0.20	游离水含量(max %)	3.5	1.7
mgo max(%)	6.0	1.8	稠化时间(52 , 35.6mpa,min)	90-120	96
so3max(%)	3.0	2.4	15-30分钟稠度(bc) max	30	13
c3s max(%)	48-65	63.5	38 常压下8时抗压强度 (mpa) 最小值	2.1	7
c3a max(%)	3.0	2.0	60 常压下8时抗压强度 (mpa) 最小值	10.3	20.6
二铝酸三钙加铁铝 酸四钙max(%)	24	19.8			
以氧化钠当量表示 总碱度max(%)	0.75	0.50			