

肌理壁膜专利品牌火热诚招代理 清大润彩

产品名称	肌理壁膜专利品牌火热诚招代理 清大润彩
公司名称	佛山市顺德区清大润彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诗尔 基本投资额:5-10万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区大良红岗樟岗工业区9街9号
联系电话	86 0757 22660662 15915237233

产品详情

扫描进入泰诗尔手机官网 (m.qingdaruncai.cn)

与泰诗尔联系

泰诗尔 肌理壁膜

泰诗尔隆重推出金装净味内墙肌理浆，其具有卓越的全效功能并结合最新绿色技术，使该产品更环保、气味更清新。适合于环保条件要求高的场所。（幼儿园、老干疗养所、医院等环保内使用。）我们秉承专业的技术、时尚的风格，把更卓越的一流的品质，更时尚潮流的元素，更舒适温馨的环境，更典雅尊贵的享受带给每一位热爱家居的朋友全心全意为客户服务。我们的产品是一种新型、环保的墙面处理材料，是一项革新的墙面新技术。绿色环保.花纹丰富.防潮防霉.耐磨阻燃可以水洗的“墙纸”，能墙纸所不能，为涂料所不为！，不是墙纸，胜似墙纸，无缝连接，气绝退色。从不起皱，绝不开裂，可以水洗，易于清理。搞氧化，防霉变，能十年保持图案清晰，色彩不变，施工中及施工完成后没有油漆涂料的气味，施工完成后，当天可以入住。

二、优良的产品性能

无缝连接，拒绝褪色

，从不起皮，绝不开裂，高度自洁，便于清理。

1. 肌理壁膜耐水性能：| 直接滚涂在水泥基面上的肌理壁膜连续浸泡30天以上不脱落、不掉色、不霉变。| 对样板进行浸泡水实验至今已有1065天，仍未发现分化、鼓泡、掉色、脱落、霉腐现象。
2. 肌理壁膜弹张性能：

对墙面细裂有很好的遮盖作用和抗裂作用。3. 肌理壁膜耐磨擦性能：用硬物磨擦远强于普通壁纸和乳胶漆，耐擦洗30000次以上，不脱落、不掉色、不留痕。4. 肌理壁膜的艺术表现形式：高雅、时尚、古典等丰富的色彩及图案，均可满足您个性化的艺术追求。5.

肌理壁膜具有防霉抗菌性能：分子结构密集菌类无处生存属纯环保型的防霉抗菌方法。6. 肌理壁膜具有隔音性能：漆膜密度高有非常好的隔音效果，同时肌理形成的多面体又可削减噪音。I能墙纸所不能，为涂料所不为，让客户一朝拥有永“酷”到底7. 超高自洁功能

对样板进行水性钢笔涂鸦实验用水泡30秒钟自动清除，无渍痕现象。8. 超凡的柔韧性对（胶片基材）样板进行弯曲实验反复10000多次，仍未发现脱落、龟裂现象。三、超群的品质 <<< 与肌理壁膜与传统壁纸相比：整体感强无接口、密度高不藏菌、韧性好耐刮擦、阻燃性好、经济实惠。（寿命长达10年以上，用户如追求时尚还可反复涂 刷。）对样板进行耐擦洗实验反复20000多次，无伤痕现象。

<<<肌理壁膜与第一代液体壁纸涂料相比：更持久耐用，功能更强大，视觉和手感更酷似壁纸。

<<<肌理壁膜与墙基布相比：更加节能，经济实惠，施工操作更简便，省工、省时效率更高。

<<<肌理壁膜与质感涂料相比：更易清洁，手感更为细腻、亲和。

<<<肌理壁纸漆的艺术表现形式多样化：个性、时尚、高雅、古典、具有丰富的色彩、多元的图案、巧妙的工艺选择。

四、卓越的装饰效果

丰富多彩的基色和图案花型搭配，极大地提高了墙面的装饰效果，同时由于不同的折光效果，让单调的墙体充满了立体感和流动感。

五、肌理壁膜适用范围

本产品更适用于长期受潮、易脏、人流多的的场所，易清洁、防霉变(如酒店、旅店、车站、学校、美容院、桑拿房等)，同时因花纹及材质的高档，也适用于各中、高档的家装、酒店、别墅等内外墙的装饰)，无论您是需要中式的风格、欧式的、现代的、抽象的、乡村的、卡通的风格，泰诗尔都将是您最好的选择。马赛克纹肌理壁膜骏涛商务酒店福建晋江宏益营销中心顺德勒流政府一、施工工艺

工序	材料	理论用量(kg/m)	施工
1	基层处理	去除污物、灰尘、剔除空鼓、修补平整	
2	封底漆	封底漆	滚筒、
3	底色	壁膜浆	滚筒、
3	肌理	壁膜浆	滚筒、肌
4	面漆	罩面漆	滚筒、

5	丝网印花	壁纸漆	1kg/80-90m ² /一遍	丝网印膜
6	闪光幻彩漆	闪光幻彩漆	1kg/30m ² /一遍	喷枪、组

注：1、壁膜浆施工时，视墙面平整度用量有所增减；2、丝网印花施工时，视花纹密度用量有所增减；3、闪光幻彩漆施工时，视喷点的疏密用量有所增减；4、闪光幻彩漆视效果，可喷涂也可用组合装饰机；5、客户可根据要求，选择丝网印花或闪光幻彩漆做美化装饰。二、施工步骤1、基层

先将墙体有渗水、漏水现象处理好，墙坑要用附着力好的耐水腻子填补平整，墙坑大的可直接用水泥砂浆填补，再用腻子整体找平。注意：将墙面的阴、阳角找垂直会大大提高整体的工艺质量，另建议阳角处用适当白水泥或石膏粉调入腻子中可增加其强度不易碰伤墙角。

2、封底

基层腻子实干后，用180#水砂纸将墙面的刮痕打磨平整，再滚涂或刷涂封底漆。施工场地如果有通风不佳、采光不好、湿度较大、墙体碱性较重的现象，必须选用相应的封底漆，如：抗碱、防潮、防霉、杀菌、增强附着力等功能特性的封底漆。

3、底色

封底漆实干后，用已调好颜色的壁膜浆均匀地薄滚一层底色。

4、肌理

底色表干后，将壁膜浆用海绵上料辊滚涂约0.6-0.8mm厚，再用肌理辊滚出所需要的纹理。

- 1). 纤维纹：用纤维肌理辊在墙面随意滚压便产生纤维纹肌理，滚压次数的多少决定纤维纹理的疏密。
- 2). 皮革纹：涂第一层壁膜浆之后就用纤维肌理辊横向滚纤维纹肌理，待表干后涂第二层壁膜浆再用纤维肌理辊纵向滚纤维纹肌理，表干后进行打磨即可。
- 3). 布格纹：先用横条肌理辊在墙面垂直滚压便产生横条纹肌理后，再用竖条肌理辊在墙面垂直滚压便产生布格纹肌理。滚压次数的多少决定布格纹理的疏密
- 4). 条形纹：用竖条肌理辊在墙面垂直滚压便产生条形纹肌理，滚压次数的多少决定条形纹理的疏密。

5). 组合纹；用组合肌理辊在墙面垂直滚压便产生组合纹肌理。

6). 凹凸纹：用橡胶压花辊滚压便产生凹凸肌理纹理，滚时注意对好花型。

5. 面层

肌理膜表干后，用180#水砂纸将肌理面打磨平滑，用手抚摸感觉柔顺便可。

1). 上罩面漆：用细腻的羊毛排刷均匀涂刷或用喷枪喷涂。

2). 丝网印花：漆的浓度不能太低，否则漆流动性大会影响刮涂。自制刮板，用两块夹板中间夹一块3-4m厚的熟胶橡皮，

三、施工注意事项 1. 肌理壁膜浆一般不开封保存期为18个月，开封及时密闭保存期为3个月； 2. 施工时尽量将开桶的壁膜浆在1-2天内使用完。

（原因：生产时突显肌理壁膜浆的环保性能有意识降低了防腐添加剂；施工环境复杂污染源多；地区气候差异等，都可能对肌理壁膜浆带影响）； 3. 肌理壁膜浆低温天气温度4度以下不宜施工，0度严禁施工；湿度达到85%不宜施工，湿度95%严禁施工；新抹灰墙面含水率应小于10%； 4. 肌理壁膜浆施工时要注意做好其它成品的保护工

作（即贴分纸或用其他材料遮档）。每次施工完毕应当及时将工具用清水清洗干净，清洗完毕还要注意保护环境的整洁。一个好的项目需要一个好的产品好的品牌好的服务泰诗尔肌理壁膜就是您最明智选择比墙纸强，比液体壁纸漆更优越这就是我，泰诗尔肌理壁膜让我们一起做中国最强的艺术涂料代理条件1. 具有一年以上的涂料或其他装饰材料经营经验，有一定的销售网络渠道。2. 具有一定的经营资金或较强的融资能力。3. 在当地有一定成规模的销售网络或相关丰富的人脑资源。4. 有优秀的经营理念和团队管理能力，个人作战能力和较高的素质。5. 有良好的信誉和工作作风，对厂家有积极的配合意识和服务意识。6. 有较强的销售能力和吞吐力，能完成公司下达的销售指标。7.

有一定数量的高素质业务人员和店面销售人员。8. 把本工厂的品牌做为主柱（主打）品牌，积极维护和推广。合作方式1. 购买一定数量的材料和工具。2. 支付一定数额的首批货款和代理费。3. 完成一定销售业绩。合作方式1. 联系我们。2. 索取产品资料和样板。3. 初步达成意识并进一步洽谈。4. 参观工厂并签约合同。5. 工厂提供免费施工培训并配货。泰诗尔肌理壁膜操作便捷，并且绿色环保，是当今家居装修装饰最佳选择，打造更具魅力的朝阳的产业！携手泰诗尔壁膜，奏响全新一轮创富华彩乐章，打造更辉煌的财富未来！总部图片总部展厅掠影总部展厅掠影总部展厅掠影清大润彩的信念：不断进步，不断创新清大润彩的追求：为消费者不断提供最好最新最环保的墙面装饰材料因此，清大润彩坚持不懈地聚焦于其产品的核心价值:中国发明，世界首创清大润彩的目标：打造世界一流的墙面装饰材料品牌虽然我们不是最大，但是我们立志于成为最佳! 清大润彩-泰诗尔官方网站：<http://www.qingdaruncai.com>服务热线：400-099-3689 0757-22660662与泰诗尔联系

本产品的品牌是泰诗尔，基本投资额是5-10万（元），保证金额是0（元），加盟费是0（元），项目区

域要求是全国，品牌发源地是佛山，预计回报率是100（%），预计回报周期是0.5（年），特许权使用费是0（元），合同期限是1（年），加盟商总数是30（家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销,代理,特许,直营，发展模式是经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发，项目类别是壁纸代理加盟