建筑布线5孔 222-415电线连接器 PCT258105 PCT215

产品名称	建筑布线5孔 222-415电线连接器 PCT258105 PCT215
公司名称	乐清市博珑电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博珑 型号:KV774-5P
公司地址	浙江乐清市翁洋工业区
联系电话	86 0577 62902009

产品详情

kv774-5p

紧凑型连接器 5线连接器 带有操作杆 最大连续工作温度 85 ° c

rohs compliant

项目组	7 (安装技术)
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
最小可接导线截面积 [awg]	28 - 14 awg
适用导线类型	e+f
连接方式	cage clamp ® connection
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,08 - 4 mm ²
最小可接导线截面积 [awg]	28 - 12 awg
适用导线类型	f
额定电压 en	400 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv
污染等级	2
额定电流 en	32 a
额定电压 en	600 v
额定电流 en	20 a
重量	6,6 g

颜色	灰色
配线方向	侧面接线
可接导线数量	5
电位数量	1
高度	14,5 mm
高度	0,571 in
厚度	26,6 mm
厚度	1,047 in
宽度	20,5 mm
宽度	0,807 in
最小剥线长度	9 mm
最大剥线长度	10 mm
剥线长度	0,37 in

kv773-102	kv773-104	kv773-106	kv773-108
kv771	kv772	kv774-2p	kv774-3p
kv774-5p	kv775-4p	kv776	kv778

本产品的加工定制是是，品牌是博珑，型号是KV774-5P，应用范围是电缆，种类是端子排/接线排(条)，接口类型是IPOD，支持卡数是多合一，读卡类型是MMC，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是黄铜，绝缘体材质是PA66，芯数是2，针数是2，线长是2.5（mm）