

硝酸铝调节阀，气动薄膜衬氟单座调节阀厂家价格

产品名称	硝酸铝调节阀，气动薄膜衬氟单座调节阀厂家价格
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZXPF
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com>

硝酸铝调节阀，气动薄膜衬氟单座调节阀厂家价格 是一种四氟波纹管密封阀。采用轻小型多弹簧执行机构，体积小，重量轻，调节精度高。由于该气动调节阀接触介质的部位采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀介质(如盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(简称f46)，又采用聚四氟乙烯波纹管密封，不仅达到严格的防腐要求，而且彻底消除了工艺介质从阀杆活动部位向外泄漏的可能。泄漏量小：由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量达gb/t4213-92中 级标准，甚至无泄漏。它由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封，确保良好的密封性。因而该阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程进行自我控制。

订货须知

硝酸铝调节阀，气动薄膜衬氟单座调节阀厂家价格 主要零件常用材料

阀体： wcb, cf8衬f46, pfa

阀芯阀杆： 2cr13, 304衬f46, pfa 哈氏合金, 蒙乃尔, 陶瓷

阀座： 2cr13, 304衬f46, pfa 哈氏合金, 蒙乃尔, 陶瓷

波纹管： ptfe

填料： ptfе

气动作用方式：气关式，气开式

基本误差： 不带定位器 ± 5.0 带定位器 ± 1.0

回差： 不带定位器3.0 带定位器1.0

死区： 不带定位器3.0 带定位器0.4

始终点偏差： 不带定位器 ± 2.5 带定位器 ± 1.0

额定行程偏差： 不带定位器 ± 2.5 带定位器+2.5

气动调节阀性能指标贯彻gb/t4213

硝酸铝调节阀，气动薄膜衬氟单座调节阀厂家价格 主要技术参数

公称通径dn(mm)	g3/4"																20	25	32	40	50	65	80	100	150
阀座直径dn(mm)	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	26	32	40	50	65	80	100	150							
额定流量 等百分比 系数kv												8	12	20	32	50	70	100	240						
直线	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.2	2	3.2	5	10	16	25	38	63	80	120	300							
公称压力pn(mpa)							1.6	4.0	5.0																
执行机构 型号	pzm-280						pzm-280			pzm-400		pzm-600		pzm-1000											
有效cm ²	280						280			400		600		1000											
行程mm	10						10, 16			25		40		60											
弹簧范围kpa							20 ~ 100		40 ~ 200		80-240														
作用方式							气开式或气关式																		
工作温度							-20 ~ +150			-20 ~ +180															
固有可调比r							50:1																		

硝酸铝调节阀，气动薄膜衬氟单座调节阀厂家价格

订货时请用户提供以下资料：1.调节阀名称、型号、用途
2.公称通径(mm)、公称压力(mpa)、工作温度及范围阀前压力，阀后压力介质名称及状态介质流量
3.整机作用方式 4.附件要求：电-
气阀门定位器、空气过滤减压器、电磁阀、保位阀、阀位传送器、(顶装)手轮等 5.阀体法兰标准
6.阀体结构长度(法兰面距l)