

uv紫外线灯变压器 uv变压器5kw

产品名称	uv紫外线灯变压器 uv变压器5kw
公司名称	涿州市新光电光源厂
价格	面议
规格参数	电压比:100 电源相数:三相 额定功率:5000
公司地址	中国.辽宁省沈阳市沈河区天后公路24-3号
联系电话	86-03123965157 13582625700

产品详情

可制作功率（3kw-28kw）供用户选择使用。该产品采用漏磁生压原理，在特殊场合使用的干式变压器。性能稳定，启动快，噪音小，热量低，功耗节能特点。出于采用进口原料加工制作，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备uv光源配套使用

是uv专用漏磁变压器，根据电磁感应原理制成，是根据输入绕组感应输出绕组而变压，专用于uv上光、uv固化、ps晒版等。变压器的款式有立式、卧式和进口式，功率从3kw-25kw，uv变压器是与uv灯管、uv电容器一起使用的uv光源，规格型号全，可与机器配套。

采用进口矽钢片，科学设计先进的工艺生产具有性能稳定、高效低耗、使用方便、uv固化快等特点，是固化行业的理想电源。广泛应用于铁罐印刷、纸张上光、印刷软包装、彩印丝印、电子、塑胶、家具、木地板装饰材料等行业

使用方法及注意事项：1、变压器不得超载运行。2、阻性负载，请按负载电器设备额定功率1.2-15倍定制

。感性负载电器设备额定功率1.5-2倍顶制。3、所有连接线规格符合国标gb13028-91要求，且必须接触良好。4、变压器应安装在通风良好的地方，器身非导电部份必须接地，且必须接触良好。5、变压器使用条件有所变更，或变压器有特殊要求，请于定货时另外说明。6、使用时发现没有紫外线时，请停机检查uv电容器是否坏，如果电容器坏继续使用会把变压器烧坏。7、uv变压器必须与相应的uv灯管，相应电容器配套使用。8、在接线前要看清楚输入端子和输出端子的接法。

本产品的电压比是100，电源相数是三相，额定功率是5000，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是高频，品牌是新光，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率()是100，型号是XG