

德国邵尔兰特门芯 德国邵尔兰特

产品名称	德国邵尔兰特门芯 德国邵尔兰特
公司名称	上海威迈工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国邵尔兰特 品名:刨花板 树种:杉木
公司地址	上海市闵行区江川路2017号
联系电话	86 021 61009133/61009132

产品详情

- 1、内填门芯专用材料---德国‘邵尔兰特’框条门芯
- 2、该木门平整度高，不变形，不开裂。
- 3、该木门强度高，具有隔音、隔热、保温等节能功能。
- 4、单门扇，不贴木皮不做油漆。
- 5、包装符合国际运输要求。

尊敬的客户/朋友：

德国“邵尔兰特”桥洞力学板升“级”换“代”

—中国市场“横孔大板”时代的来临

为答谢客户和满足市场对木门品质提高及创新技术的要求，上海威迈工贸有限公司今年决定全面引进大压机挤压成型的横孔大板——新一代免切割加强增值型桥洞力学板门芯，全面升“级”换“代”，国内竖孔门芯。

在欧州国家，一直都是使用大压机挤压成型的横孔门芯，横孔门芯相比竖孔门芯有以下几个优点：

- 一，全部都是大压机挤压成型。孔的方向全部横向，目前压机宽度可达2040等
- 二，孔的方向全部横向，施工中不需要再切割，提高效率，提高抗冲击力。
- 三，可量身定制，精准定制尺寸，免切割，无损耗。

四，锁位小孔（门芯中间锁位为小孔，不需再切割，另放置锁木。提高效益，提高抗冲击力）

现在国内普遍使用的都是小型压机挤压的宽1米或1.25米的竖孔门芯。竖孔门芯比较横孔门芯，有以下一些缺陷：

一，工艺上易变形，抗冲击力一般。（原因：竖孔如果简单从上到下垂直填充，2米比0.8米，无疑增加了变形量。）

二，防火阻燃效果也一般。（竖孔填置，会有烟囱效应。火会从下往上易燃起。）

三，加工中需切割，减低门芯冲抗力。（原因：竖孔切割一下，换个方向横孔填置，减小了变形系数，但降低了抗冲击力。）

德国“邵尔兰特”桥洞力学板

一环保：保证每批次门芯都能达到国家e1环保标准。

二包装标识：德国邵尔兰特每托门芯外包装左上角都有“sauerland”标志，门芯型号，尺寸和生产日期。

用特惠的中国价格，购进口现货，质量有保证，用得更放心。中国门芯市场全面迎来了“横孔大板”的时代。

具体新款横孔门芯的型号与规格如下：

28rd横孔28*750*2040 86张每托 30rd横孔30*750*2040 80张每托

33rn7横孔33*800*2040 73张每托 38ra横孔38*800*1978 63张每托

另有23/25/35/48/60的厚度供查询。

我司全面引进欧洲桥洞力学板制门新工艺新技术。为国内木门工厂出口，提供渠道及技术支持。愿与新老客户发展长期合作伙伴关系，欢迎来电咨询洽谈，携手迈向双赢。

此致

敬礼！

上海威迈工贸有限公司销售部

我司将于2014年参加以下专业展会展出样门实例，现场技术人员咨询解答。

北京	第十三届中国国际门业展览会	3.11-3.14	中国国际展览中心	w3-
上海	2014年ecobuild生态建筑中国展	3.31-4.3	新国际博览中心	w4-
广州	第十六届中国国际建筑装饰博览会	7.8-7.11	中国国际建筑装饰博览会	14.4

欢迎您和您的同事莅临参观，共同交流木门生产的新技术!也借此机会

希望与贵司能有进一步的合作。

上海威迈工贸有限公司

服务热线:400-600-4863

电话:021-61009133

本产品的品牌是德国邵尔兰特，品名是刨花板，树种是杉木，产地是德国，等级是优质，含水率是8%，表观密度是490-650，抗弯强度是非常强，特殊功能是不变形，环保，隔音，保温，防火，抗冲击力强等，规格是25*750*2040,28*750*2040,30*750*2040,33*800*1975,38*800*1978,38*2200*987,33*800*1958实心,38*800*1978实心