

全自动定压排气补水装置 定压补水系统 定压补水排气机组

产品名称	全自动定压排气补水装置 定压补水系统 定压补水排气机组
公司名称	常州溢水环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 设备名称:定压补水装置 型号:YSDP-1-VG
公司地址	常州钟楼区南大街101号
联系电话	86-051969889797 13775608996

产品详情

详细说明

溢水牌定压补水装置系列设计更合理、运行更稳定、拥有多项专利。

定压补水机组

常州溢水技术中心研发的ysdp稳压膨胀机组，专用于采暖供热系统，空调系统和锅炉的稳压补水。其显著特点：具有稳压、连续补水、膨胀、超压自动泄压等功能，是囊式落地膨胀水箱的更新换代产品。

技术原理

在闭式循环水系统中，为了保证系统压力的稳定，需要设置稳压膨胀机组。单系统压力降低时，与其中链接的稳压器（囊式或隔膜式气压罐）的水质压力水质下降，气室体积也就扩张，压力随之降低，到设定下限时，通过控制器启动水泵，向系统补水，直到设定的压力，水泵停止运行。当系统水中受热，温度升高，体积膨胀，挤压气室，压力升高，到其上限时水室里水就会安全阀泄到膨胀器（或软水箱）中，系统压力随之下降，到达设定值时，停止泄压。

性能特点

节约占地

普通落地式膨胀水箱靠胶囊的伸缩容纳系统膨胀量，罐体可利用有效容积仅为罐体总容积的20-30%。罐体比较庞大，而ysdp型稳压膨胀机组采用特效技术措施，把膨胀部分和稳压部分分离设置，可使系统的大部分膨胀量驻村与隔离的膨胀器（或软化水箱中），稳压器体积利用率可达85%以上，因此整体体积，高度均大为缩小，可节约占地50%-60%，便于设置不知，安装，又节约了机房的土建费用。

安全可靠

采用先进的自动控制系统，既有双泵交替运行和事故漏水双泵筒式投入运行功能，筒式具有低水位保护功能，防压力不稳误动作功能，可确保机组安全稳定运行。

节能特性

本产品选用不锈钢多级泵和经特殊设计制造的进口稳压器，可提高机组寿命，筒式复合不同条件下的运行工况，更具节能特征

安装方便

普通囊式落地膨胀水箱一般散件运输，现场组装，安装男塾增加，设备可靠性差，而本产品整机出厂，现场仅需要接好出水口和电源即可使用，简单快捷

可不设软化水箱

在软水设备出力能够保证且不中断的情况下，系统中不再另设软化水箱，以节省投资，若系统中已设软化水箱，则和设备预留口连接即可

选型说明

- 1、需提供系统热负荷或系统空调，采暖面积

2、说明系统中有无水箱

3、提供补水泵流量和扬程（或系统最高点距地面标高）

公司介绍：

溢水环境工程技术有限公司是专注于能源与环境前沿性技术和产品的设计研发，并为客户提供热能及流体控制技术应用和运行服务的公司。核心业务为提供中央空调供热、制冷系统的设备、工程设计、工程承包，工业循环水，纯水，软水，景观水，废水回用技术的应用于系统集成。在热传导技术和热能回收方面，公司已成为世界知名品牌omex（欧美克斯）国内的特级代理商，为中作工业和机构客户提供能、环境综合解决方案，为企业创造显著的社会和经济效益。溢水环境工程有限公司拥有高素质的管理队伍。形成严格的品控体系，无视的销售团队自成一体的售后服务系统。讲为客户提供优质便捷的售前、售中和售后服务。我们的技术，市场，管理团队将秉承一贯的专业精神和量化服务，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康的低碳环境而努力。

桃李春风一杯酒，江南夜雨十年灯，常州溢水环境工程有限公司创立于2009年，专注于水工业设备的研发、生产、销售、服务。经历多年积淀，常州溢水已经成为国内水工业设备制造的知名品牌。

我们追求“中国最具主导地位的水工业设备与服务供应商”的企业愿景，常州溢水致力于提供水处理过程的监测、预警、控制等领域的专业的产品和贴心的服务。同时对纯水、软水、景观水、中水回用、雨水回用技术提供整套系统的运行及解决方案。

作为自主创新品牌，公司在科研方面与中国工程院、上海同济大学、江南大学、河海大学合作，从事饮用水水质监测与控制，工业循环水处理和污水处理设备的延伸开发。充分发挥本土优势，为广大客户提供性价比优势明显，产品质量稳定，科技含量领先的优质产品。产品配套有格兰富、美国fleck、威乐、沃茨、西门子等。

溢水环境工程有限公司高素质的管理团队，将为客户提供更优质更便捷的售前、售中和售后服务。我们将秉承“开拓、创新、务实、奋进”的企业精神，努力按现代化企业制度建立更加完善的管理体系，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的低碳环境而努力奋斗。

联系方式：

常州溢水环境工程有限公司联系人：谢楠先生（销售总监）电话：86 0519
69889797移动电话：13775608996传真：86 0519 69889797地址：中国
江苏常州市钟楼区南大街101号

工程案例：

本产品的加工定制是否，设备名称是定压补水装置，型号是YSDP-1-VG，额定容量是48（L），电压是220（V），运行方式是电动，显示是液晶，品牌是溢水