搅拌站水泥仓仓顶除尘器、滤芯保证质量畅销产品

产品名称	搅拌站水泥仓仓顶除尘器、滤芯保证质量畅销产品
公司名称	河南洛阳贝尔东方电气有限公司
价格	78.00/根
规格参数	品牌:富佳贝 型号:卡式、挤压安装式 结构型式:玻璃纤维
公司地址	洛阳市洛龙区经济开发区太康东路369号恒生科技园A17-1
联系电话	0379-60127623 15236135006

产品详情

搅拌站水泥仓仓顶除尘器滤芯

产品介绍：

水泥仓专用除尘滤芯滤材:聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡采用优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。水泥仓专用除尘滤芯应用于：涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗。端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。工业生产要特别注意飞尘的处理，除尘滤芯就是解决空气中尘埃的有效工具。

产品特点；

1、进口长纤维聚酯滤料、纤维相互交错，分布均匀。

2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。

3、滤料挺度好，且可用低压水喉或洗涤剂多次 清洗干燥后重新安装使用。

4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。

5、用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

6、使用温度93℃—135℃。

7、相对湿度100%。

搅拌站水泥仓仓顶除尘器

功能简介

仓顶振动式除尘器主要应用于混凝土搅拌站水泥筒仓除尘，安装于筒仓顶部。 产品配置专用的安装底座，方便安装人员在水泥仓顶进行高空安装。为提高维护的便捷性，sv-z1产品还配置了观察窗，方便维护人员随时观察除尘器内部滤芯积灰情况；防水顶盖采用树脂纤维材料，方便检修人员开启，及时采取维护措施，保证生产安全。

技术参数：

一、过滤面积：24m2

二、处理风量：1500 m3/h

三、产品型号：sv-zs1

四、结构形式：圆筒形

五、直径：800mm

六、滤芯数量：14

七、安装高度：1362mm / 1209mm

八、排风量：>1500m3/h

九、连接方式：法兰连接（含密封圈）/卡箍连接（可选）

十、过滤效率：>99.9%

十一、筒体材料：aisi201

十二、清理方式：间歇式振动清理

十三、表面处理：表面拉丝

十四、振动电机功率：150w(380v/50hz)

十五、重量：76.5kg/71.5kg

产品配置：

（序号同图片搭配）1、筒体一个 2、吊耳五个 3、电器盒一个 4、防水顶盖一个 5、振动电机一台

6、滤芯安装板一块 7、顶盖锁紧片两片 8、滤芯十四个