

供应防静电皮

产品名称	供应防静电皮
公司名称	深圳市利盛泰静电科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:利盛泰 型号:LS-001 规格:1.2m/1.0m/0.8m/0.6m*10m*2mm
公司地址	深圳市宝安区新安街道35区安华工业区同和路42号
联系电话	0755-27670558 13510890109

产品详情

防静电皮主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层，底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。在静电敏感区域，防静电皮可以将20kv的电荷在1秒内消散到无危害程度。

防静电皮表面层电阻：10⁶-10⁹ /cm²底层电阻：10³-10⁵ /cm²

防静电皮具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性；

防静电皮不掉屑，不卷曲，耐磨，易清洗；

防静电皮静电散除时间：< 0.5s

防静电皮规格描述：防静电皮材质分两种：一种是pvc材质，另一种是橡胶材质；

橡胶防静电皮是由有色的防静电橡胶层和黑色的导电橡胶层构成，在封闭的无尘室内有一定的橡胶味道； pvc防静电皮是由有色的防静电pvc层和黑色的导电pvc层构成。在封闭的无尘室无味，但防静电值会随温度的变化而变化。在使用时不能暴晒。

防静电皮尺寸：（宽度*长度*厚度）

0.8m*10m*2mm、1.0m*10m*2mm、1.2m*10m*2mm 表面：亚光、亮光
颜色：绿/黑、灰/黑

【防静电皮铺设方法和要求】

在桌面铺设防静电皮，然后在表面扣上防静电接地线一端钮扣，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面上的静电通过防静电接地线泄放出去其原理：

绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻 $10^7-10^9 \Omega/\text{cm}^2$ ；

黑色底面为导体 $10^6 \Omega/\text{cm}^2$ ，由于导体就能很快将吸收的静电排出；

接地线一端连接防静电台垫，另一端连着大地，因此静电通过接电线顺利地释放到大地这样就把桌面周围静电通过这个原理泄放出去。