

苯胺燃料调节阀，专用电动衬四氟单座调节阀厂家

产品名称	苯胺燃料调节阀，专用电动衬四氟单座调节阀厂家
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZDLPF
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com>

苯胺燃料调节阀，专用电动衬四氟单座调节阀厂家
它由电动执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。

阀体内腔、阀座、阀杆均包衬3mm厚的f46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。采用聚四氟乙烯材质的波纹管 and 填料双重密封，确保良好的密封性。由于阀芯、阀座密封，故泄漏量达gb/t4213-92中 级标准，甚至无泄漏。电子式电动执行机构无需伺服放大器，调节精度高。

苯胺燃料调节阀，专用电动衬四氟单座调节阀厂家 主要技术参数

公称通径dn(mm) g3/4" 20 25 32 40 50 65 80 100 150

阀座直径dn(mm) 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 26 32 40 50 65 80 100 150

额定流量 等百分比 系数kv		8	12	20	32	50	70	100	240										
直线	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.2	2	3.2	5	10	16	25	38	63	80	120	300	
公称压力pn(mpa)						1.6	4.0	5.0											
电动执行 型 机构 号		3610系列, psi系列等																	
电源2		220v.ac 380v.ac 24v																	
定位器, 电子式执 行机构输 入信号		4~20 0~10ma.dc及其他控制信 号或以上信号分程控制																	
弹簧范围kpa		20 ~ 100			40 ~ 200			80-240											
作用方式		电开式或电关式																	
工作温度		-20 ~ +150						-20 ~ +180											
固有可调比r		50:1																	

苯胺燃料调节阀, 专用电动衬四氟单座调节阀厂家 订货须知

- 订货时请用户提供以下资料:
- 1.调节阀名称、型号、用途
 - 2.公称通径(mm)、公称压力(mpa)、工作温度及范围阀前压力, 阀后压力介质名称及状态介质流量
 - 3.整机作用方式
 - 4.附件要求: 电-气阀门定位器、空气过滤减压器、电磁阀、保位阀、阀位传送器、(顶装)手轮等
 - 5.阀体法兰标准
 - 6.阀体结构长度(法兰面距l)

由于该电动调节阀接触介质的部位采用高压注塑工艺, 又采用聚四氟乙烯波纹管密封, 衬有能耐腐蚀介质(如盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(简称f46), 是一种四氟波纹管密封阀。不仅达到严格的防腐要求, 而且彻底消除了工艺介质从阀杆活动部位向外泄漏的可能。因而该阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程进行自我控制。