

# 东莞厂家供应PVC绝缘套管

产品名称	东莞厂家供应PVC绝缘套管
公司名称	东莞市佳坤电子有限公司
价格	.38/米
规格参数	品牌:佳坤 型号:5MM*6MM
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围工业区永兴街31栋
联系电话	0769-83603303 13712719381

## 产品详情

pvc不收缩难燃套管广泛用于电线接头、电子零件、玩具、马达及变压器等接线处的绝缘保护，符合ul224 105 标准.也可生产pp、pe、eva、pc、pv等其它材质套管.

general purpose insulating non-faammable tube, are suitable for insulation purpose of terminal lugs, small electrical parts, lead wires of terminal lugs, and transformers etc, product can meet ul 224 105 standard.

### 特性 specification

项目 item	特性要求 specification requirements
连续使用温度范围 ( ) continuous operating temperature	-40~105
抗张强度 ( mpe ) tensile strength	10.4
断裂伸长率 ( % ) ultimate elongation	100
空气烘箱老化 aging in circulating air oven	(136.0 ± 1.0) ,七天,7 days at 136.0 ± 1.0
老化后 after aging	扩张强度 ( mpe ) tensile strength 7.28
	断裂伸长率 ( % ) ultimate elongation 70
电压等级 ( v ) potential rating	300v,600v
体积电阻率 ( ) volume resistivity	1010
击穿电压 ( v ) dielectric rating	2500(60秒) 2500(60s), no

裸铜腐蚀性 corrosion of bare copper	breakdown 无腐蚀 no corrosion
热冲击 head shock	无裂纹 no craking
冷弯曲 cold bend	无裂纹 no craking
最大轴向变化 maximum longitudinal change	± 5%

规格 size

编号 no.	内径(mm) inside diameter	壁厚(mm) wall-thickness	壁厚偏差(mm) wall-thickness range
5/8	15.9	0.7	± 0.18
9/16	14.3	0.7	± 0.15
1/22	12.7	0.57	± 0.15
7/16	11.1	0.57	± 0.15
3/8	9.53	0.57	± 0.15
5/16	7.92	0.57	± 0.15
0#	8.38	0.45	± 0.15
1#	7.47	0.45	± 0.15
2#	6.68	0.45	± 0.15
3#	5.94	0.45	± 0.15
4#	5.28	0.45	± 0.15
5#	4.72	0.45	± 0.15
6#	4.22	0.45	± 0.15
7#	3.76	0.45	± 0.15
8#	3.38	0.45	± 0.15
9#	3.00	0.45	± 0.15
10#	2.69	0.35	± 0.15
11#	2.41	0.35	± 0.1
12#	2.16	0.35	± 0.1
13#	1.93	0.35	± 0.1

14#	1.68	0.35	$\pm 0.1$
15#	1.50	0.35	$\pm 0.1$
16#	1.34	0.35	$\pm 0.1$
17#	1.19	0.35	$\pm 0.1$
18#	1.07	0.35	$\pm 0.1$
19#	0.96	0.35	$\pm 0.1$
20#	0.86	0.35	$\pm 0.1$
21#	0.79	0.35	$\pm 0.1$

注(note)内径偏差小于规格要求的  $\pm 5\%$  inside diameter  $\pm 5\%$