

# 丁醛优质调节阀，专业电动衬氟单座调节阀制造

产品名称	丁醛优质调节阀，专业电动衬氟单座调节阀制造
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZDLPF
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

## 产品详情

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com>

丁醛优质调节阀，专业电动衬氟单座调节阀制造是一种四氟波纹管密封阀。它由电动执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。由于该电动调节阀接触介质的部位采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀介质(如盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(简称f46)，又采用聚四氟乙烯波纹管密封，阀体内腔、阀座、阀杆均包衬3mm厚的f46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。电子式电动执行机构无需伺服放大器，调节精度高。采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封，确保良好的密封性。因而该阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程进行自我控制。不仅达到严格的防腐要求，而且彻底消除了工艺介质从阀杆活动部位向外泄漏的可能。由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量达gb/t4213-92中 级标准，甚至无泄漏。

丁醛优质调节阀，专业电动衬氟单座调节阀制造 主要技术参数

公称通径dn(mm) g3/4" 20 25 32 40 50 65 80 100 150

阀座直径dn(mm) 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 26 32 40 50 65 80 100 150

额定流量 等百分比 8 12 20 32 50 70 100 240

系数kv

直线 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 1.2 2 3.2 5 10 16 25 38 63 80 120 300

公称压力pn(mpa)

1.6 4.0 5.0

电动执行机构  
型号

3610系列, psl系列等

电源2

220v.ac 380v.ac 24v

定位器,  
电子式执  
行机构输  
入信号

4~20 0~10ma.dc及其他控制信  
号或以上信号分程控制

弹簧范围kpa

20 ~ 100 40 ~ 200 80-240

作用方式

电开式或电关式

工作温度

-20 ~ +150 -20 ~ +180

固有可调比r

50:1

丁醛优质调节阀, 专业电动衬氟单座调节阀制造 外形尺寸

公称通径dn(mm)	3/4	20	25	32	40	50	65	80	100	150
l	150	150	160	180	200	230	290	310	350	480
a	280	280	280	304	304	304	394	394	394	498
h	401	450	485	495	523	523	697	699	699	817
h1	50	65	70	80	71	88	102	140	170	190
重量kg	17	17	19	21	28	31.5	54	64	80	120

注: 法兰连接尺寸符合gb9113-2000标准。也可按用户要求提供hg20592 ~ 20635-97及ansi、jis、jpi美国和日

本标准。

丁醛优质调节阀，专业电动衬氟单座调节阀制造 订货须知

1.调节阀名称、型号、用途

2.公称通径(mm)、公称压力(mpa)、工作温度及范围阀前压力，阀后压力介质名称及状态介质流量

3.整机作用方式 4.附件要求：电-

气阀门定位器、空气过滤减压器、电磁阀、保位阀、阀位传送器、(顶装)手轮等 5.阀体法兰标准

6.阀体结构长度(法兰面距l)