

# 外墙乳胶漆|外墙涂料批发|品牌油漆招商

产品名称	外墙乳胶漆 外墙涂料批发 品牌油漆招商
公司名称	佛山市鑫瑞丽化工有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:欧宝莉 型号:OUB-9004 源产地:广东顺德
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村七窖工业区十路49号
联系电话	0757-26162378 13620106709

## 产品详情

本产品通过独特的西方及设计，减小涂膜中的孔隙，提高致密性，涂膜表面不沾水，不沾污，如同荷叶般独特的自洁能力，污渍可随雨水冲刷干净，保持墙体亮丽如新，同时具有超强弹张性能能遮盖细微裂痕，耐候、抗紫外线损伤等功能，保持墙体美观，是建筑外墙保护的最好选择。

### 产品特点：

漆膜防紫外线损伤，防辐射

超强自洁，防尘抗污

优异的防水透气，保色性佳

防霉抗藻

超强的耐候性，极佳的遮盖力

良好的延伸性，能预防及覆盖表面细微裂纹

### 产品用途：

适用于各种砖石结构和石膏墙面的装饰和墙新；适用潮湿地区，雨水较多地区，雨水较多地区，高温地区外墙装饰保护。

品质参数：

表干：30分钟/25℃，硬干：60分钟/25℃

重涂：2小时以上/25℃，7天内涂刷面漆，超过7天，需要视情况重涂。

（干燥时间会随环境温度，温度的不同而变化）

比重：1.4 ± 0.10（白以及浅色） 耐老化时间：大于700h

耐刷洗次数：大于10000次

施工指引：

基面要求：墙体表面必须坚实、干净、干燥、无裂纹，pH值小于10

施工方法：滚涂、刷涂、喷涂

稀释方法：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，滚涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于15%（体积比）的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）

施工条件：5℃以上及相对湿度85%以下

参考用量：10-11平方米/升（以干膜30微米计）

储存条件：

存于阴凉、干燥、通风处、严防霜冻、高温

欧宝莉：<http://www.oubaoliqi.com>