

Z61YZ60H焊接闸阀，高压焊接闸阀，高压闸阀

产品名称	Z61YZ60H焊接闸阀，高压焊接闸阀，高压闸阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:Z61Y DN50:DN3000
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

—z61yz60h焊接闸阀，高压焊接闸阀，高压闸阀 产品概述

电动高压闸阀是由引进型电动执行器与高压闸阀组成。采用法兰或者焊接式连接，属整体直通铸造(锻造)阀，电动高压闸阀主要应用于压力pn25.0mpa以内的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上，中部采用阀盖连接，在高温高压工况下具有良好的密封性能。电动高压闸阀密封面上层堆焊硬质合金，其加工后的纯金属层 3mm，具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。电动高压闸阀,电动高温高压闸阀,电动焊接闸阀其主要特点如下：

- 1、z61yz60h焊接闸阀，高压焊接闸阀，高压闸阀采用中法兰螺栓连接，支管两端为法兰连接结构。
- 2、阀座密封面采用铁基铬镍不锈钢堆焊而成，耐磨、抗擦伤性能好。
- 3、阀杆表面经抗蚀性氮化处理，具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、电动高压闸阀的关闭和开启由装在阀盖上的电动装置来控制。电动装置分别配有阀门专用电机、减速箱、转矩控制机构、行程控制机构、现场操作机构，手、电动切换机构。阀门的开关均由行程控制机构调整，调整转矩限制机构，可以在行程控制机构失灵的情况下，保护阀门。电动焊接闸阀关闭主要通过电动装置及能够调整的楔式双闸板、万向顶、夹圈等组成，借阀体内导向作升降运动。

二、z61yz60h焊接闸阀，高压焊接闸阀，高压闸阀性能规范

--	--	--	--

压力标准	公称压力(mpa)						压力级(class)			jis(k)		
试验压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0	150	300	600	10k	20k	30k
强度试验	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24.0	3.0	7.5	16.5	2.4	3.8	5.7
密封试验	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6	2.2	5.5	12.1	1.5	2.8	4.2

更多z61yz60h焊接闸阀，高压焊接闸阀，高压闸阀登入www.dosov.cn