

山东钢塑复合土工格栅特性-钢塑格栅厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 山东钢塑复合土工格栅特性-钢塑格栅厂家 |
| 公司名称 | 泰安佳路通工程材料有限公司 |
| 价格 | 3.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:佳路通 型号:20-20KN |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇（泰安大汶口工业园） |
| 联系电话 | 0538-8660008 13954846999 |

产品详情

山东钢塑复合土工格栅特性-钢塑格栅厂家

- 1、钢塑复合土工格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横向肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
- 2、钢塑复合土工格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，破坏伸长率很低（不大于3%）。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。www.hdpe-tugongmo.cn
- 3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
- 4、钢塑复合土工格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。
- 5、钢塑复合土工格栅采用的高密度聚乙烯可以确保：在常温下不会受到酸碱及盐溶液，或油类的侵蚀；不会受到水溶解或微生物的侵害。