

Z41WH不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀

产品名称	Z41WH不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:Z41W DN50:DN3000
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

一、z41wh不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀特点及应用范围

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

不锈钢闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

二、z41wh不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀产品说明：

温州东山阀门生产的闸阀产品的设计制造符合美国国家标准ansi b16.34，美国石油学会标准api6d和api600要求。2、结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。3、关闭件(闸板)采用弹性结构，在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此，密封可靠，并且不会产生闸板楔柱。4、通径大于等于nps10"，压力级150磅级和通径大于等于nps6"、压力级600~2500磅级的手动阀门，其操作装置中配有滚动轴承，启闭轻松。5、主体材料，内件材料，填料，垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。6、nps 10"的闸阀，其阀座可为更换式内螺纹连接的阀座，可任意组合与关闭件密封面材质配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

二、z41wh不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀的主要技术参数

型号	公称压力 (mpa)	实验压力			工作温度()	适用介质
		强度水(mpa)	密封(水)空气(mpa)	低压密封空气(mpa)		
zah-16c/z41w-16p(r)	1.6	2.4	1.8	0.6	200	
z41w-25p(r)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	
z41w-40p(r)	4.0	6.0	4.4	0.6	200	
z41w-60p(r)	6.4	9.6	7.0	0.6	200	

阀体/阀盖	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02
零件名称	zg1cr18ni9tit系列	zg00cr18ni10系列	zg1cr18ni12m02ti系列	zg00cr17ni14m02系列
闸板	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02
阀杆	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12m02ti	00cr17ni14m02
填料	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织

垫片	304l + ptfе	304l + ptfе	316 + ptfе	316l + ptfе
压盖	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02系列
填料压环	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12m02ti	00cr17ni14m02
螺栓	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2
螺母	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti

更多z41wh不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀登入www.dosov.cn