

智能型盐雾腐蚀试验箱

产品名称	智能型盐雾腐蚀试验箱
公司名称	北京鸿达天矩试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿达天矩 型号:YWX-150P 盐雾沉降量:1~2ml/80cm ² .h
公司地址	北京市朝阳区小武基97号
联系电话	010-57926031 15210634113

产品详情

一、产品用途：

盐雾试验箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

二、运行控制系统：

- 1.空气供应系统：空气压力为1kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm²，1/4 压力表, 显示精密准确。
- 2.加热系统：采用蒸汽加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少，纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀，超长使用寿命。
- 3.控制系统：采用进口高精度微电脑人机对话6.5寸液晶智能触摸屏控制仪，温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制,具有动态显示功能，画面显示美丽清晰、美观大方、人性化的设计配合铂金材质温度传感器、整体温度误差±0.1 。
- 4.安全保护：试验室压力饱和桶加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120 （意大利ego）。采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。
- 5.除雾系统：停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

三、型号规格:

1.型号: ht/ywx -150p

工作室尺寸:(深*宽*高mm) 450*600*400

外箱尺寸:(深*宽*高mm) 580*1070*1030

功率(kw) : 1.3

电源配置 : ac1 220v 60/50hz

2.型号: ht/ywx -250p

内箱尺寸:(深*宽*高mm) 600*900*500

外箱尺寸:(深*宽*高mm) 800*1380*1150

功率(kw) : 1.5

电源配置 : ac1 220v 60/50hz

3.型号: ht/ywx -750p

内箱尺寸:(深*宽*高mm) 750*1100*500

外箱尺寸:(深*宽*高mm) 920*1640*1450

功率(kw) : 1.8

电源配置 : ac1 220v 60/50hz

4.型号: ht/ywx -010p

内箱尺寸:(深*宽*高mm) 850*1300*600

外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1090*1960*1600

功率(kw) : 4.5

电源配置 : ac3 380v 60/50hz

5.型号: ht/ywx -020p

内箱尺寸:(深*宽*高mm) 900*2000*600

外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1160*2710*1610

功率(kw) : 6.5

电源配置 : ac3 380v 60/50hz

四、性能指标:

1.温度范围:

1) 盐水喷雾试验 ; nss、 acss。 试验室 : 35 ± 1 。 压力空气桶 : 47 ± 1 。

2) 耐腐蚀试验：cass。 试验室：50 ±1 。 压力空气桶：63 ±1 。

2. 温度均匀度: ±2

3. 温度波动度: ±0.5

4. 盐雾沉降量; 1~2ml/80cm².h

5. 喷雾方式: 气流喷雾，连续喷雾/间歇喷雾，可调可设。

6. 试验定时: 1~9999 (s、m、h) 可设可调。

五、符合标准:

盐雾试验箱符合gb/t2423.17 ; gb/t10125-1997 ; gb10587 ; gb6460 ; gb1771 ; astm-b117 ; gjb150 ; din50021-75 ; iso3768、3769、3770 ; cns 3627、3885、4159、7669、8866 ; jisd-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371等标准

六、安全保护装置：

1. 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置动态显示。

2. 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置动态显示。

3. 试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置动态显示。

4. 漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）