

供应加玻纤PPS棒，加纤PPS棒，PPS板棒

产品名称	供应加玻纤PPS棒，加纤PPS棒，PPS板棒
公司名称	东莞市长安润广塑胶材料经营部
价格	480.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新兴街
联系电话	0769-86069423 18029199144

产品详情

pps(聚苯硫醚)性能参数表

性质	试验标准	数据	性质	试验标准	数据
密度	so1183	1.35g/cm3	体积电阻	vd0303	4.5×10^{16}
吸水性	din53495	0.03%	表面电阻	vde0303	4.5×10^{16}
化学抵抗性		-	介电常数1mhz	din53483	-
连续使用温度		220~ 260c	介电损耗因数1mhz	din53483	0.002
屈服抗拉强度	so527	13500mpa	介电强度	vde0303	24kv/mm
屈服拉应变	so527	15%	泄漏电流强度	din5340	kc175
极限抗拉强度	so527	500000	粘接性		+
极限拉应变	so527	15%	无毒无害性	iec90/128	+
抗冲击韧度	so179	0.b.kj/m2	摩擦系数	din53375	0.003
缺口冲击韧度	so179	50kj/m2	燃烧性能	ul94	v-0
洛氏法球压硬度	so2039-1	m95mpa	抗紫外线性能u.v		-

邵氏d硬度	din53505	d85	耐酸性		+
抗弯强度	so178	57mpa	耐硷性		+
弹性模量	so527	4250mpa	耐碳酸水性		+
维卡软化温度	so306	-	耐氯碳酸水性(ckw)		0
热畸变温度	so75	250	耐芳香族化合物性		+
热线性膨胀系数	din53752	0.56k-1*104	耐酮性		+
热导率20	din52612	0.3w/(mxk)	耐热水性		+