

各种类型融雪剂 96 (%)

产品名称	各种类型融雪剂 96 (%)
公司名称	北京保龙泰峰工业盐销售有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇庾殿路128号1层111室
联系电话	81289706 13601310442

产品详情

用途级别	融雪剂 (道路冻结防止剂 含量) 主要用于道路、机场、港口、城市街道冬季除雪和道路防冻结	96 (%)
粒度	50 (目)	品牌
用途	主要用于道路、机场、港口、城市街道冬季除雪和道路防冻结	多种品牌

<p>编号 项目 指标1 外观 不规则片状、粉状或其混合物2 气味 无味3 粒度 厚度不大于1mm粒径不大于5mm4 颜色 白色或类白色5 稳定性 三年内无质量变化6 溶解性 有潮解或无潮解性7 溶液颜色 无色8 20%水溶液ph值 7.0 - 9.09 融雪性能 单位面积雪地施撒量不大于80g/m² (气温 - 10 雪厚50mm) 10 融雪剂有效物含量 有效物含量不小于95%11 融雪剂水分含量 不大于5%12 融雪剂有害物含量 pbcdcras重金属含量不大于0.01% , hg不大于0.05%13 对金属碳钢腐蚀速度 不大于0.05mm/a14 对混凝土路面腐蚀试验 20%溶液168小时浸泡混凝土试块表面不应有明显侵蚀15 植物耐盐试验 不小于140g/m²16 动物毒理试验 20%溶液ld50无毒级17 融雪速度 道路施撒量80g/m² (气温 - 10 雪厚50mm)</p> <p>融雪时间不大于10分钟二、有机类融雪剂物化性能指标编号 项目 指标1 外观 固体颗粒2 气味 无令人不快的气味3 粒度 粒径不大于1mm4 颜色 白色或类白色5 稳定性 三年内无质量变化6 溶解性 有潮解或无潮解性7 溶液颜色 无色8 20%水溶液ph值 6.0 - 7.59 融雪性能 单位面积雪地施撒量不大于100g/m² (气温 - 10 雪厚50mm) 10 融雪剂有效物含量 有效物含量不小于95%11 融雪剂水分含量 不大于5%12 融雪剂有害物含量 pbcdcras重金属含量不大于0.01% , hg不大于0.05%13 对金属碳钢腐蚀速度 不大于0.01mm/a14 对混凝土路面腐蚀试验 20%溶液168小时浸泡混凝土试块表面不应有明显侵蚀15 植物耐盐试验 不小于200g/m²16 动物毒理试验 20%溶液ld50无毒级17 融雪速度 道路施撒量0.6l/m² (气温 - 10 雪厚50mm) 融雪时间不大于10分钟</p>
