

# 检测液面 34接近开关，圆柱形液位接近开关

产品名称	检测液面 34接近开关，圆柱形液位接近开关
公司名称	惠州博得电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:博得bode 型号:电容式接近开关
公司地址	广东省惠州市小金口镇金源工业区兴隆东三街29号
联系电话	0180-24823568 18024823568

## 产品详情

检测液面 34接近开关，圆柱形液位接近开关

衢州d34电容式接近开关，舟山长距离料位接近开关

产品特性：检测非金属物体如：胶水、水、塑料、纸张、木材、粉末等。具有防水，抗干扰，耐油，反极性保护、短路保护、过载保护安装方式：埋入式、露出式（齐平、非齐平/平头、秃头）

输出方式：nnp/npn no/nc电源电压：10-30vdc、10-60vdc、10-55vdc、5-36vdc（24 v直流）外形规格：34 \*80mm（内孔直径5mm）环境温度：-25 ~+70

工作频率：2000hz输出指示：高亮度led防护等级：ip67外壳材料：pbt

连接方式：2米防油电缆或m12连接器

输出信号：nnp-常开，nnp-常闭，npn-常开，npn-常闭，nnp-常开加常闭，npn-常开+常闭

温度飘移: <10%(sr)开关迟滞: <15%(sr)重复精度: <1%(sr)

d34电容式接近开关，检测距离2-25mm，齐平，标准型，出线式或插件式可选：

nnp-常开：cp34-s25nau2，cp34-s25naue12，

nnp-常闭：cp34-s25nbu2，cp34-s25nbue12，

npn-常开：cp34-s25pau2，cp34-s25paue12，

npn-常闭：cp34-s25pau2，cp34-s25pbue12，

nnp-常开加常闭: cp34-s25nsu2，

npn-常开加常闭: cp34-s25psu2，

d34电容式接近开关，检测距离2-35mm，非齐平，标准型，出线式或插件式可选：

nnp-常开：cp34-n35nau2，cp34-n35naue12，

nnp-常闭：cp34-n35nbu2，cp34-n35nbue12，

npn-常开：cp34-n35pau2，cp34-n35paue12，

npn-常闭：cp34-n35pau2，cp34-n35pbue12，

nnp-常开加常闭: cp34-n35nsu2，

npn-常开加常闭: cp34-n35psu2，