

供应防静电橡胶垫

产品名称	供应防静电橡胶垫
公司名称	深圳市利盛泰静电科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:利盛泰 型号:LS-001 规格:1.2m/1.0m/0.8m/0.6m*10m*2mm
公司地址	深圳市宝安区新安街道35区安华工业区同和路42号
联系电话	0755-27670558 13510890109

产品详情

防静电橡胶垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。防静电橡胶垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。长度一般为10m，宽度有1.0m、1.2m,可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、蓝色、黑色等。可分为亚光或亮光特殊情况可按客户要求加工

防静电橡胶垫的使用和维护 一、防静电橡胶垫的日常使用：

1、产品表面清洗：一般采用洗洁精清洗，将少量洗洁精倒入装有清水的盆里，再用干净毛巾浸入水中（把毛巾稍许捏干），擦洗台垫表面（灰尘即可清洗干净）；擦洗后，如果台面水份太多，则用干燥毛巾擦一下即可。

2、产品裁剪时放出长和宽最少1cm，让产品自然恢复一段时间，然后再进行修边处理（避免定尺不标准），产品与工作台粘合最好用导电胶水，也可使用双面胶或水溶性强力胶水（该胶水粘合24小时后，则可使用）。

二、防静电橡胶垫铺设方法：在桌面铺设防静电橡胶垫（用导电胶粘贴），而后在表面扣上防静电接地线一端钮扣，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面的静电通过防静电接地线泄放出去，其原理：

1、绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻 $10^7 \sim 10^9 \text{ cm}$ ；

2、黑色底面为导体 10^6 cm ，由于是导体就能很快将吸收的静电排出；

3、接地线一端连接防静电台垫，另一端连接大地，因此静电通过接地线顺利地泄放到大地上，这样就把桌面周围静电通过这个原理泄放出去了。

三、防静电橡胶垫铺设方法：

1、基础地面的要求：基础地面可为水磨地面、瓷质地面、木质地面。

地面需平整，无明显凹凸不平，不平度要小于千分之二。地面需有足够的强度，无起砂、脱壳现象。

地面需干燥。2、施工程序和具体方法：用120#汽油或二甲苯清洗地面的杂物（用清洗机）；