

新威热销18650电芯容量测试仪

产品名称	新威热销18650电芯容量测试仪
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	4.00/台
规格参数	品牌:新威 型号:BTS-3000
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

新能源，新威尔，新未来

锂电池自从面世以来，就以其寿命长、体积小、容量大、绿色环保等优点迅速在市场上流行起来，但是近年来随着锂电池的应用越来越广泛，以及手机等数码产品对锂电池的容量越来越大，体积越来越小的要求，锂电池的单位体积能量密度越来越高，人们对锂电池的安全性的关注日益突出。新威电池检测设备专注于电池的循环寿命测试、容量测试、安全性能，有着多年的经验和行业内顶尖的技术。

bts系列高精度电池综合性能检测系统（测试仪）

- 1、适用范围：锂聚合物、锂离子、镍氢、镍镉、铅酸等电池的综合性能测试；电池材料研究；小批量电池生产的化成与容量分选；组合电池，笔记本电脑电池测试等。
- 2、系统硬件稳定可靠，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源。
- 3、每个通道可独立设定工步运行；增加专业型工步设置方案；任意情况下“停止”后（包括断电）的工步“接续”功能。
- 4、数据采集速度快，精确捕抓电压电流的变化细节，具备日志功能。强大的数据及曲线处理、报表功能。数据及曲线可导出至excel、word，数据及曲线均可编辑处理。
- 5、夹具种类齐全，可适应不同规格型号的电芯、钮扣电池、组合电池的测试。
- 6、型号齐全：可根据客户的需求设计制造电流1ma~1000a、电压2v~500v量程内各种型号的设备，可增

加负电压。

7、可脱机使用，可测温度和内阻，及笔记本电池的smbus功能。

8、附送电压电流精度校准软件，可改箱号，可变量程。

9、可选用串口、网络及usb联结。采用c/s模式，可远程控制。

软件特性

采用上位机客户端模式控制和管理测试设备及测试数据，支持自动化测试方案；

每个通道可独立编程测试，任何情况下的“停止”后（包括断电）的工步都具有“接续”功能，有效防止当前数据的丢失；

上位机兼容性强，可适应不同版本的下位机，同时具有友好人机交互界面，方便操作；

数据采集速度快，精确捕抓电压电流的变化细节（16bit的ad），具备日志功能；

强大的数据及曲线处理功能；完善的报表功能，支持四种报表类型和多种报表格式：

所见即所得报表：可见的数据导出

常规报表：导出整个nda数据文件

分层报表：循环层、工步层、记录层数据分离导出

自定义报表：用户可以自己定义导出报表的模板

数据及曲线可导出至excel、txt、均可编辑处理；

数据分析系统操作简单方便，并集中管理分析统计所有的数据；

随机免费附送专业工具软件，包括电压电流精度校准软件。可改箱号，可变量程。

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制（1ma-1000a,0-800v）

完善的售后服务体系

对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求

付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

如需更多详细资料，请电话和邮件联系，期待您的来电。

朱超18576651064 qq:2260124575