

供应新威镍氢蓄电池容量测试仪15V20A

产品名称	供应新威镍氢蓄电池容量测试仪15V20A
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	6.00/台
规格参数	品牌:新威 型号:BTS-3000
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

新能源，新威尔，新未来

我们的电池安全、耐用、可靠吗？从手机电池安全事件到波音787电池事件，人们前所未有地在关注电池问题。的确，巨大的移动数码和通信设备的需求、电动工具的快速发展，电动汽车和节能环保对大容量电池的需求，使整个电池行业欣欣向荣。但锂电池的容量越大，危险就越大。如何通过严格可靠的测试，控制并保证锂电池的安全运行并提升其工作寿命，不仅是从事锂电池开发和生产的工程师面临的挑战，也同样是对产品设计工程师在选用电池和设计产品用电特性时，需要充分考虑的问题。

新威电池检测设备提供一系列的专业精制的电池安全性能解决方案，为您提供便利的检测设备，提高电池的安全性能。为您的电池产品保驾护航。

- 1、精准度达到0.1%，精准度行内最高。。
- 2、系统硬件稳定可靠，单台多通道可同时测试，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源。
- 3、电脑控制，电池的测试数据。曲线。测试时间在一个界面内显示，操作方便，结果清晰。
- 4、数据采集速度快，精确捕抓电压电流的变化细节，具备日志功能。强大的数据及曲线处理、报表功能。数据及曲线可导出至excel、word，数据及曲线均可编辑处理。
- 5、夹具种类齐全，可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试。
- 6、型号齐全：常规型号是bts-5v3a，可根据客户的需求设计制造电流1ma-1000a、电压5v-500v量程内各种型号的设备，可增加负电压。

硬件特性

- 1、系统硬件稳定可靠，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源；
- 2、设备采用模块化设计，独立性强，易于维护；
- 3、夹具种类齐全，可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试；
- 4、内部供电使用高效率开关电源，节能效果显著，每个功率管有独立保护电路，保证设备安全可靠运行；
- 5、采用四线法测量，最大限度的排除接触误差，提高测量精度；
- 6、通道独立控制，互不干扰；
- 7、散热系统效率高，能有效保证设备24小时满负荷的情况下正常工作；
- 8、硬件采用双环控制，恒流到恒压无尖峰，保护电池

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制（1ma-1000a,0-800v）

完善的售后服务体系

对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求

付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

如需更多详细资料，请电话和邮件联系，期待您的来电。

以上是对产品的基本介绍，如需了解更详细的产品信息，欢迎来电！

朱超18576651064 qq:2260124575