

## 铜水咀 快速铜水咀 止水栓 气动接头 多款供选

产品名称	铜水咀 快速铜水咀 止水栓 气动接头 多款供选
公司名称	东莞市长安奥亚模具五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:冷却元件 品牌:DME
公司地址	中国 广东 东莞市 长安乌沙陈屋兴一路166号
联系电话	86-076982382026 15820860768

## 产品详情

供应铜水咀 快速接头。欢迎订购。

铜水咀产品图

快速铜水咀产品图

气动接头产品图及相关规格资料如上

止水栓产品图及相关规格资料如上

止水栓是用于塑胶模或任何水道冷却或加温系统之中，依照所需的流向配合起到有关于填塞的作用的金属零件。

止水栓使用范围：塑胶模具、水道流道冷却系统、流道水道加温导热系统。

止水栓工作原理：利用斜度原理，使o-环和弹片扩大而起到填塞的作用。

止水栓的特点：

- 1.不需攻牙，永不生锈；
- 2.可随意调整松紧，无需止泻带；
- 3.可以随意移动，放置于水道流道中的任意位置；

4.随着水加热，水亦加热，导热性好，油料等的加热冷却亦是同理；

止水栓承受力：

直径8mm 16kg/平方厘米以上；

直径10mm 17kg/平方厘米以上；

直径12mm 19kg/平方厘米以上。

止水栓的使用注意事项：

1.任一规格模具孔径应该比止水栓外径大0.1mm；

例：8mm（外径）止水栓，其模具孔应为8.1mm

2.止水栓在水道中，若没有定位，可先放松，然后用空气喷出，重新定位。

工作环境：一般温度：-5 ~+135

特殊止水栓工作温度：-10 ~+280

本产品的加工定制是是，类型是冷却元件，品牌是DME，型号是多款供选，适用模具类型是塑料模，产品别名是水嘴