

射砂、吹砂紧实的造型模具排气塞

产品名称	射砂、吹砂紧实的造型模具排气塞
公司名称	杭州厚瑞五金有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:模具热流道系统 品牌:顺通
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道(临)园区中路38号4号楼628室
联系电话	13336143543 15558009551

产品详情

网状铸造用排气塞是在参考了国内外网状排气塞的基础上，经多次改进开发的新产品。可广泛应用于现代铸造以射砂紧实的造型制芯的工艺装备（模具）上。

特点：本产品外圈铜合金或不锈钢合金制作，网丝采用符合gb6003试验筛中四孔基本孔径为0.62-0.425的两种平纹编织网，与传统的沟槽式排气塞相比，具有如下特点：

- 1、排气面积大：在需同样排气面积时可减少排气塞用量。
- 2、透气面积大：网状排气面积大，透气率89.7%（40目网计算），沟槽式排气面积，透气率28.6%。
- 3、结构独特：坚固耐用，排气塞网丝部分增加了加固部分，网丝不易破损。
- 4、使用寿命对比：网状排气塞加上十字支撑不易破损，易清理，人为破坏因素极小，沟槽式不易清理，人为破坏因素较大，一只网状排气塞的使用寿命为沟槽式3-4倍。
- 5、生产产品质量：网状排气塞射芯机射出的芯子重量要比沟槽式重，紧实成型率高，轮廓清晰，尺寸精度高。
- 6、清理容易：配有清理专用工具，排气塞堵塞时，用专用工具清理简单容易操作。

7、规格品种齐全：直径从 25mm-6mm范围内可按公制或英制尺寸提供，因此使用灵活不受位置限制。

规格尺寸：

排气塞外径	公制	25	20	16	15	12	10	8
	(mm)							
	英制	1	1/2	1/4	5/16	5/8	3/8	3/4
	(英寸)							
排气塞网丝孔径	0.6*0.6或0.425*0.425 (符合gb6003试验筛标准)							
外径公差	符合gb1801标准中p6公差精度							

使用范围：

本产品主要适用于铸造以射砂、吹砂紧实的造型，制芯工装上，如气冲造型、射压造型的铸造模板及热芯盒、冷芯盒、壳芯盒的芯盒模具上。

本产品的加工定制是是，类型是模具热流道系统，品牌是顺通，型号是规格齐全，适用模具类型是铸造模，产品别名是通气粒气眼排气塞