

加工优质同步带轮系列——家骏传动

产品名称	加工优质同步带轮系列——家骏传动
公司名称	慈溪市家骏同步带轮有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:家骏 型号:齐全 材质:铝质
公司地址	中国 浙江 慈溪市 慈溪龙山镇龙头场村开发路10号
联系电话	86-057463784366/63784266 57463784366

产品详情

家骏客服：我们为您特备有24小时紧急服务电话全天候待命，家骏同步带轮厂专线13095958762 电话：86 0574

63784366/63784266网站：<http://www.tongbudailun.cn>家骏技术：我们拥有国内属于较早开发研制同步带传动产品的骨干人员，工人专业技术经验丰富，并且引进了各种日

本进口同步带加工机械设备，从而能够保证产品之质量，并得到了国内外各行业广大客户的使用和认可。家骏实力：我们知道,良好的服务是建立在齐全的产品及充裕的库存基础上的，因此,我们建立了庞大的库存仓库及完

善的业同步带和配套带轮加工车间,相信你所需要的工业同步带绝大部分都能在我们的仓库里找到.请放心

使用我们提供的同步带及带轮。您将得到我们优质的服务,同时将会得到家骏厂强大的技术支持。请选择

家骏！ 橡胶同步带：橡胶同步带是采用日本进口优质合成氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材

料均为日本进口优质玻璃纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈绕性好，抗龟裂性

能好，臭氧性能优良，耐老化，耐热，耐油，耐磨损等特点。橡胶同步带使用时请注意以下事项：1.选购时注意产品表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满。2.同步带产品需严禁曲折，以免损伤骨架材料，影响皮带强度。3.同步带产品需严禁划伤皮带，以免皮带早期损坏。4.同步带产品避免与化学品（尤其是强氧化性酸，如浓硫酸等）接触。5.同步带产品尽量避免与油类、水长期接触。6.更换同步带时，必须使皮带的张力降到最低，才能取出，严禁同步带在有高张力的情况下，利用非专业

的工具硬性撬下来

同步带轮：1. 我们家骏同步带轮厂生产的同步轮既为国产化设备的同步带配套，又能代替进口同步带轮使用。2. 如果您定制同步带轮，请提供带轮图纸（图中可不必绘制带轮的齿形尺寸），我们也可按照您提供的

规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为您绘制带轮图纸；也可为您提供测绘带轮等服务。3. 同步轮主要部位尺寸允许差值符合表一规定。4. 各种规格型号的同步带选用带轮齿面宽度须符合规定表二要求。5. 带轮的外径、挡边尺寸按附表规定选用。6. 附表中没有列出的带轮规格，我们也可生产。7. 制造带轮用材质以碳素钢为主，如需要也可用铝合金、尼龙等材料加工；带轮外径大于250mm，采用铸

铁。pu同步带由热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力，各种类型钢丝芯保证其在传动中仍然保持良好的

运动能力，生产公差小。机械性能1、尺寸稳定性2、预拉力低3、噪音低4、高度耐磨损5、无须维护6、弹性好7、直线速度最高可达80米/秒8、高精度的直线定位化学性能1、防老化、防水解、防紫外线uva，防臭氧；2、工作温度：-30 ~ +80 短时间可承受最高+110 ；3、高度防油、防油脂；4、抗大多数酸、碱腐蚀。订购需知：pu同步带宽度由您自定，特殊规格的可以按照您的要求开模生产。.....需要了解更详细的信息请登录【公司主页：<http://www.tongbudailun.cn>】或者电话联系

周小姐：0574-63784366或63784266.....

在定制订单的同时我们将和您协商好货物运送方式。快速一般为：顺丰、申通、中通等快递组成。货运为

建波、佳吉、华宇、等物流组成。以上快递物流均由客户指定。

电 话：86 0574 63784366/63784266移动电话：13095958762传 真：86 0574 63785660地
址：中国 浙江 慈溪市 慈溪龙山镇龙头场村开发路10号邮 编：
315311公司主页：<http://www.tongbudailun.cn> qq：515079313

本公司生产的带轮既为国产化设备的同步带配套，又能代替进口带轮使用。

. 制造带轮用材质以碳素钢为主，如需要也可用铝合金、尼龙等材料加工；带轮外径大于250mm，采用铸铁。 . 用户定制同步带轮，请提供带轮图纸（图中可不必绘制带轮的齿形尺寸），本公司也可按用户提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为用户绘制带轮图纸；也可为用户提供测绘带轮等服务。

本产品的品牌是家骏，型号是齐全，材质是铝质，皮带轮类型是锥孔皮带轮，标准类型是国标，节线长是标准，样品或现货是样品，节距是标准