

滚子链联轴器,供应链轮GLF7联轴器,KC系列罩壳联轴器

产品名称	滚子链联轴器,供应链轮GLF7联轴器,KC系列罩壳联轴器
公司名称	泊头市万盛联轴器有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:国标 联轴器类型:链条联轴器
公司地址	河北沧州西环
联系电话	0317-8300268 15031429298

产品详情

链条联轴器 特点：链条联轴器是利用公用的链条，同时与两个齿数相同的并列链轮啮合，不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条，常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器，为国内外广泛采用，我国亦已制订为国家标准。 链条联轴器具有结构简单（四个件组成）、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点。 可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动，适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

曲面齿链轮联轴器,链条联轴器,gl型滚子链联轴器,gl型滚子链连轴器最下面一层就是执行层，执行层具体负责生产制造等企业运作内容的管理，包括现场每天具体做些什么、供应商每小时应该供应什么、几点钟仓库应该运什么东西到哪里等等，都是属于执行层的内容，诸如徐州卡特比勒、成都神钢、合肥日立和大宇等企业，在遇到宏观调控时体现出了良好的适应能力。中国钢铁工业协会对行业的标准化工作非常重视，钢铁标准化工作也始终站在全国各行业标准化的前列曲面齿橡胶链轮联轴器,链条联轴器,gl型滚子链联轴器,gl型滚子链连轴器样机（品）试验是站在前人的肩膀上来消化引进技术，而不是照抄照搬式的“邯郸学步”。据说，这是每一次华东地区市场启动的前奏。

型号	公称转矩 Tn · m	许用转速 [n] r/min	轴孔直径		链号	节距p	齿数z	d	s	质量kg	转动惯量 kg · m ²
			不装罩壳	安装罩壳							
			d1,d2	l、l1							
gl1	40	1400	4500	16-20	42-52	38	0.6b	9.525	14	51.06	4.9
gl2	63	1250	4500	19-24	42-52	38	0.6b	9.525	16	57.08	4.9
gl3	100	1000	4000	20-25	52-62	38-44	0.8b	12.70	14	68.88	6.7
gl4	160	1000	4000	24-32	52-82	44-60	0.8b	12.70	16	76.91	6.7

gl5	250	800	3150	28-40	62-112	60-84	10a	15.875	16	94.46	9.2
gl6	400	630	2500	32-50	82-112	60-84	10a	15.875	20	116.57	9.2
gl7	630	630	2500	40-60	112-142	84-107	12a	19.05	18	127.78	10.9
gl8	1000	500	2240	45-70	112-142	84-107	16a	25.40	16	154.33	14.3
gl9	1600	400	2000	50-80	112-172	84-132	16a	25.40	20	186.50	143.
gl10	2500	315	1600	60-90	142-172	107-132	20a	31.75	18	213.02	17.8
gl11	4000	250	1500	75-100	142-212	107-167	24a	38.10	16	231.49	21.5
gl12	6300	250	1250	85-120	172-212	132-167	28a	44.45	16	270.08	24.9
gl13	10000	200	1120	100-140	212-252	167-202	32a	50.80	18	340.80	28.6
gl14	16000	200	1000	120-160	212-302	167-242	32a	50.80	22	405.22	28.6
gl15	25000	200	900	140-190	252-352	202-282	40a	63.50	20	466.25	35.6

名称：泊头市万盛联轴器有限公司

地址：泊头市西环路西200米

电话：0317-8300268

传真;0317-8310256

网址：<http://www.btlzq.com/>

本产品的是否进口是否，标准编号是国标，联轴器类型是链条联轴器，品牌是万盛，型号是GLF，公称转矩是6400（N.m），轴孔是67，外形尺寸是标准（mm），许用转速是标准（r/m），产品类型是联轴器，样品或现货是样品，加工定制是是