

多种型号球磨机| 小型卧式球磨机| 粉煤灰球磨机

产品名称	多种型号球磨机 小型卧式球磨机 粉煤灰球磨机
公司名称	郑州协东机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协东机械 排矿方式:格子型 型号:900*3000
公司地址	郑州市中原区嵩山北路222号10层1013号
联系电话	18538050358 15290804808

产品详情

产品介绍

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

产品优势先进的生产工艺，节能高效

此设备优化了传统球磨机的生产工艺，提高了设备的工作效率，大大降低了耗电量，经济环保。比普通磨球磨机降低原电机的功率，减少装机容量从而提高工作效率，降低损耗。

润滑便捷，易于保养

主轴承润滑采用油脂，使用方便并且干净，从而免除了重金属污染。因此，不需要做过多的保养，只要平时稍加保养即可，大大减少了维护的费用。

采用滚动轴承，使用寿命长

采用滚动轴承，不但承载能力大，使用寿命长，比滑动轴承寿命提高了百分之五以上，减少因滑动轴承升温过高而造成停机的问题。从而延长了设备的使用寿命。

中空轴采用铸钢件，耐磨性能好

中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工；而且筒体内镶有耐磨衬板，具有很好的耐磨性。

图为球磨机结构图

工作原理

球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

技术参数

规格型号	筒体转速 (r/min)	装量球(t)	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量(t/h)	电机功率 (kw)	总重量(t)
900×1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	5.5
900×3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	6.7
1200×2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200×3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
1200×4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500×3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	16.8
1500×4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500×5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	25.8
1830×3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	29
1830×4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	35.5
1830×6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	43
1830×7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	43.8
2100×3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34.8
2100×4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
2100×7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	56.6
2200×4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	51.8
2200×6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	60
2200×7	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	62

000							
2200 × 7 500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	64.8
2400 × 3 000	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	58
2400 × 4 500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	69
2700 × 4 000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	380	94
2700 × 4 500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	480	102
3200 × 4 500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	630	137
3600 × 4 500	17	90	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	850	158
3600 × 6 000	17	110	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	1250	175
3600 × 8 500	18	131	25	0.074-0.4	45.8-256	1800	252
4000 × 5 000	16.9	121	25	0.074-0.4	45-208	1500	203
4000 × 6 000	16.9	146	25	0.074-0.4	65-248	1600	218
4000 × 6 700	16.9	149	25	0.074-0.4	45-252	1800	238
4500 × 6 400	15.6	172	25	0.074-0.4	54-306	2000	280
5030 × 6 400	14.4	216	25	0.074-0.4	68-386	2500	320
5030 × 8 300	14.4	266	25	0.074-0.4	88-500	3300	403
5500 × 8 500	13.8	338	25	0.074-0.4	108-615	4500	525

本产品的品牌是协东机械，排矿方式是格子型，型号是900*3000，适用物料是矿石，应用领域是煤磨机，筒体转速是38（r/min），装球量是2.7（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.075——0.89（mm），产量是1.1——3.5（t/h），电机功率是22（KW），重量是4600（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是3000，磨矿方式是干式，规格是900*3000