

温控表台湾原装BTC-4100

产品名称	温控表台湾原装BTC-4100
公司名称	盐城市盐都区天泰机电经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台湾伟林 型号:BTC-410000
公司地址	盐城市盐都区新区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢1227室(B)(经营场所)
联系电话	86 0515 13921811897 13921811897

产品详情

盐城天泰自动化有限公司是主要做scr电力调整器，温控表，电热管，热电偶，各种电加热元件销售，公司一直以来本着严谨务实、高效求新、敢为人先、勇创第一的精神，以优惠顾客、开拓市场、服务人群、广求发展为宗旨，“用真诚开辟市场，以质量取悦上帝！”衷心感谢各界朋友多年来对我司的关心和支持，热忱欢迎您和您的朋友光临我公司洽谈、考察、指导工作。

台湾htech-hd-96q智能pid温控表

规格：96*96mm

主要功能特点：
· 多段pid记忆功能；参数可自行规则；温度讯号可由软件直接选择；手动/自动控制模式选择；（加热/冷却）双输出功能；三组警报；· 比流器，断线警报；交换式电源设计；rs-232/rs-485通讯功能；阀控制功能；遥控设定功能；缓激活；再传输主要参数：
（一）工作环境（1）电源电压、频率：90~260v ac,50/60hz（2）消耗功率：<3.5va（3）操作温度范围：0°~55°（4）操作湿度范围：0~80%rh
（二）输入（1）输入类型：tc(k,j,t,rs,s,b,n)电热耦类型 rtd(pt100,jpt100)电热耦类型 1linear(1~5v,4~20ma)线性输入范围（2）取样时间：300ms（三）输出控制（1）交替输出：contact,s连续，单组（2）电压输出：电压波形（3）线性输出：4~20ma,1~5v（4）马达阀控制输出：马达阀开启（四）控制方式（1）控制比例带范围：0~3600（2）控制积分时间：0.0~3000（3）控制微分时间：0~900（4）控制周期时间：0~150（5）控制不感带：0.0~200.0（五）警报：三路报警可选择（六）通讯协议：rs-232,rs°485 modbus rtu protocol)

(七) 可以直接与触摸屏和电脑直接通讯.

本产品的加工定制是是，品牌是台湾伟林，型号是BTC-410000，控制类型是温度和湿度，测量对象是电加热行业，温度范围是0-9999（ ），测温误差是0.1（ ），湿度范围是0.1（%），测湿误差是0.1（%），开孔尺寸是92*92（mm），安装型式是插入，输出信号是4-20（mA），工作电压是85-265（V），外形尺寸是96*96（mm），重量是0.6（Kg），铝是铝