

201314特别日子-特强制冷-注塑工业冷水塔-100吨冷却塔

产品名称	201314特别日子-特强制冷- 注塑工业冷水塔-100吨冷却塔
公司名称	佛山市全德塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:同德
公司地址	佛山市南海区大沥钟边大道南3号商铺楼首层北面1号商铺
联系电话	13924558367

产品详情

散热胶片采用曲线斜纹，有效延长循环水与冷却风在塔内的接触及热交换，使塔体内气流更为合理，空气阻力减至最低，同时风扇采用张形大风叶及长空间，在风机运转时更加平稳，从而降低了噪音大大提高冷却效能。

冷却塔外壳采用优良高强度玻璃钢制成，能抵抗天然因素及物质侵蚀，历久常新，所有钢机构经过热浸镀锌处理，可抗气化和耐腐蚀，是产品更加坚固耐用，配件及选择。

马达：全封闭防水冷却专用马达。

聚乙烯，最高耐温65 ° c；

产品用途：冷却塔广泛运用于冷冻空调，化工，轻工，食品，冶金，纺织，电力等行业的冷却循环水系统

型号/td-st	8	10	15	20	25	30	40	50
流量m3/h	6.23	7.81	11.7	15.62	19.51	23.4	31.21	39.24
风量cmm	70	85	140	160	200	230	280	330
马达kw	0.18	0.18	0.37	0.56	0.75	0.75	1.5	1.5
音量（16m ）kba	45.5	47	48	50	52	54	56.5	57.5
净重kg	42	46	54	67	98	116	130	190
运行重量kg	180	190	290	300	500	530	550	975
水盆直径m	945	945	1195	1195	1400	1650	1650	1830

m								
塔体高度m	1385	1535	1420	1595	1825	1710	1780	1840
m								

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是同德，型号是TD-L100T，材质是玻璃钢，塔高是1.46（m），占的面积是1（m²），重量是42（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是化工，酒店-塑料制品