方形玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔

产品名称	方形玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔
公司名称	太原市瑞丰玻璃钢厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:横流式冷却塔 品牌:瑞丰
公司地址	太原市万柏林区百合盛市场外围玉门河河道26号
联系电话	0351-6620416 13903430389

产品详情

gbnl3 玻璃钢冷却塔性能与选择 1、设计参数： 1）标准工况：进水温度t1=37°C，出水温度t2=32°C，设计湿球温度τ=28°C，即水温度δt=5°C，冷幅高t2-τ=5°C 2）中温工况：进水温度t1=43°C，出水温度t2=33°C，设计湿球温度τ=28°C，即水温度δt=10°C冷幅高t2-τ=6°C 3）高温工况：进水温度t1=60°C，出水温度t2=35°C，设计湿球温度τ=28°C，即水温度δt=25°C冷幅高t2-τ=8°C 2、选用时须知水量q，进水温度t1，出水温度t2及设计湿球温度τ，然后再根据热力性能曲线确定型号。对曲线表以外的工况，可以进行热力计算，其填料的容积散质系数β×ν如下： 1.2倍名义流量时： β×ν=18600 1.0倍名义流量时： β×ν=17800 0.8倍名义流量时： β×ν=17000 3、运转重量按下塔体存水一半深计算，如果按装满水计算应乘以1.5。

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是瑞丰，型号是CDBNL3，材质是玻璃钢，塔高是3500（m），占的面积是20（m2），重量是2.3（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是中央空调冷却系统、冷库、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却