

# 方形玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔

产品名称	方形玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔
公司名称	太原市瑞丰玻璃钢厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:横流式冷却塔 品牌:瑞丰
公司地址	太原市万柏林区百合盛市场外围玉门河河道26号
联系电话	0351-6620416 13903430389

## 产品详情

gbnl3 玻璃钢冷却塔性能与选择 1、设计参数：1) 标准工况：进水温度 $t_1=37$ ，出水温度 $t_2=32$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=5$ ，冷幅高 $t_2-t_1=5$  2) 中温工况：进水温度 $t_1=43$ ，出水温度 $t_2=33$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=10$  冷幅高 $t_2-t_1=6$  3) 高温工况：进水温度 $t_1=60$ ，出水温度 $t_2=35$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=25$  冷幅高 $t_2-t_1=8$  2、选用时须知水量 $q$ ，进水温度 $t_1$ ，出水温度 $t_2$ 及设计湿球温度，然后再根据热力性能曲线确定型号。对曲线表以外的工况，可以进行热力计算，其填料的容积散质系数 $\times$ 如下：1.2倍名义流量时： $\times=18600$  1.0倍名义流量时： $\times=17800$  0.8倍名义流量时： $\times=17000$  3、运转重量按下塔体存水一半深计算，如果按装满水计算应乘以1.5。

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是瑞丰，型号是CDBNL3，材质是玻璃钢，塔高是3500（m），占的面积是20（m<sup>2</sup>），重量是2.3（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是中央空调冷却系统、冷库、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却