

# 冷却塔厂家直销 玻璃钢10t冷却塔

产品名称	冷却塔厂家直销 玻璃钢10t冷却塔
公司名称	常州市武进区洛阳盛利制冷设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:盛利
公司地址	武进区洛阳镇圻庄村（经营场所）
联系电话	86 0519 88799035 13961180208

## 产品详情

冷却塔原理与结构特征：

塔体：瓶型设计，减小阻力，玻璃钢材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。

填料：采用改性耐温硬聚氯乙烯（pvc）波片最高耐温50℃，或聚丙烯（pp）最高耐温85℃。波片增加了凸筋，水的再分配能力强，空气阻力减至最低，有效延长水循环与冷却风在水塔内的接触及热交换时间。

布水器：利用水的反冲力自动旋转布水器，布水器外壳由abs或铝合金制成，装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，不睡均匀。

风机：根据冷却塔参数设计的低噪音，高效率风机。

电机：专为冷却塔设计的低噪声节能电机，密封性能好，耐高温，效率高，噪声小。

进风窗：装有百叶网片，减少飘水，空气阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的设施及单位。

支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，涂漆防腐或者热镀锌处理。紧固件都采用镀锌螺栓。

产品名称： 盛利冷却塔

1.不应安装在四周有外墙或者密不透风的地方，应该保持塔体与外墙的间距。 should  
not install a wall or airless places around, spacing should keep the tower body and the outer wall of the.

2.基础应水平不能倾斜，冷却塔中心垂直于地面，否则影响布水器及电机的工作。  
foundation should be level can not tilt, cooling tower center perpendicular to the ground, or affect the water distributor and the motor work.

3.应避免安装在煤烟灰尘较多及有腐蚀的地方。塔顶部不能用气焊，电焊及其他明火，以免发生火灾。  
avoid installed in the soot dust more and the corrosion. the department can not use gas welding, welding and other fire, to avoid fire.

4.配线应该按照设备技术标准及电力规范正确地进行电机的配线工作，使用适当的热继电器，交流接触器，保险丝以及开关装置。  
wiring wiring should be according to the standard technical standard and power equipment correctly for motor, the use of thermal relay, appropriate ac contactor, fuse and switch device.

5.应检查接线端子是否拧紧。即使只有一根电线松动，也会造成电机的单相运转，以致烧坏电机。要十分小心。

should check the click terminals are tightened. even if only one wire is loose, can also cause phase operation of motor, so that the burning of the motor. be very careful.

6.启动时先开水泵，后开风机，检查风向，风晚上为正确。停止时先停风机后停水泵。

start the first open water pump, open the fan, check the direction of the wind, the wind at night to the right. stop stop fan water pump.

7.保持水塔内部清洁，定期做水质清除。

clean water tower, regular water clearance.

8.冷却塔作为重要的冷却设备，应有专人负责管理。

cooling tower cooling equipment is important, is responsible for the management of special.

9.冷却塔如有异常声音应立即停机，进行全面检查，直至排除故障。

cooling towers such as abnormal sound should stop immediately, to conduct a comprehensive inspection, and troubleshooting.

10.每年最少应进行一次停机检查和维护。维护前应切断电源，并有专人看护电闸，以免发生意外。

year should be a hugh machine inspection and maintenance. we should cut off the power supply and maintenance, care of the switch, to avoid accidents.

11.电机保养按电机常规进行，电机保养应重视，不得马虎。

motor maintenance according to motor routine, attention should be paid to the motor maintenance, sloppy.cooling tower

长期不使用的冷却塔应该切断电源，用又不盖好，以免脏物进入塔内及填料的老化。

is not used for a long time, should cut off the power supply, anddoes not cover, to avoid the dirt and aging into the tower filler.

产品名称: 冷却塔水箱

联系方式：

13961237765 殷先生

13961180208 王经理

电话：0519-88799035

传真：0519-88798735

qq：360919663 851957234

旺号：常州市洛阳盛利制冷厂

只要上百度搜“盛利冷却塔”就可以找到我们的网站，欢迎来电咨询，洽谈

## 温馨提示：

- 1.若您已经完成对冷却塔的选型，只需询价或购买冷却塔，请您根据以上联系方式直接联系业务代表进行咨询洽谈。
- 2.若您对冷却塔不了解，需要我们为您提供技术咨询，请提供以下信息：循环水的流量、冷却塔的安装地区、配用的机器、循环水的进水温度与需要达到的出水温度、冷却塔的形状、是否需要超低噪音等特殊性能。我司公司工程师将为您选配最适合的型号。
- 3.我公司可以开具增值税发票，需要开票请说明，含税增加17%。
- 4.我司有专业服务团队，为客户提供冷却塔安装服务。
- 5.全国发货选用货运方式，根据不同地区到货时间2-7天。
- 6.玻璃钢不在特殊的使用环境下，我们可以保证十年不损坏。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是盛利，型号是SLB，材质是玻璃钢，塔高是1.56（m），占的面积是0.85（m<sup>2</sup>），重量是56（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是化工，医药，机械，食品，冷冻冷藏，注塑机，蘸火工艺，热处理，中央空调等，规格是玻璃钢