

塑料、化纤化工、造船配套水冷螺杆式冷水机

产品名称	塑料、化纤化工、造船配套水冷螺杆式冷水机
公司名称	杭州冠屹实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆式冷水机 品牌:冠屹
公司地址	杭州市余杭区仁和街道栅庄桥村杨家斗55号
联系电话	86 0571 86332175 13858004025

产品详情

冷水机别名风冷式冷水机，风冷式冻水机，风冷式冷冻机，风冷式冷却机，风冷式制冷机，风冷式冰水机，工业冷水机组，工业冷冻机组，工业冻水机组，工业制冷机组，工业冰水机组，工业冷却机组，化工冷水机，化工冷冻机，化工冻水机，化工冷却机，化工制冷机，化工冰水机，注塑冻水机，注塑制冷机，注塑冰水机，模具冷水机，模具冷冻机，模具冻水机，箱式冰水机，箱式冻水机，超低温冷水机，超低温制冷机，冷水机厂家，小型冷水机。

冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式，在技术上，水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h；在价格上，水冷要比风冷低得多；在安装上，水冷需纳入冷却塔方可使用，风冷则是可移动，无需其他辅助，但风冷式冷水机只凭风扇散热，对环境有所要求：例如通风，湿度，温度不能高40 °c，空气酸碱值...

1.工业用螺杆冷水机组（出水温度-5 ~ 15 ，制冷量范围90kw-3440kw）2.中低温螺杆冷水机组（出水温度-5 ~ -35 ，制冷量范围55kw-2200kw）3.双级压缩低温冷冻机组（出水温度-30 ~ -55 ，制冷量范围5kw-50kw）4.复叠低温冷冻机组（出水温度-35 ~ -135 ，制冷量范围5kw-1100kw）5.高温型螺杆冷水机组（出水温度15 ~ 30 ，制冷量范围135kw-4500kw）6.模块化低温涡旋冷水机组（出水温度-5 ~ -20 ，名义匹数8-12hp / 模块组合、

一、 产品特点：

本产品采用触摸式防水防尘控制面板，制冷温度3 ~ 30 可调。接触器属日本富士牌、lg系列，控制系统采用模块化计，并

装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。本产品采用全新原装进口压缩机,属美国谷轮、法国百福马系列，使产品的能效比更高。

冷凝器采用立式壳管式的设计，蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管，能有效提高热效果，清洗也方便。

水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵，使用安全超静，省电而用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。装有不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提

高工作效率。

适用范围：塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗；大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调，塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温，医疗储存等行业。

二、 产品配置

水箱：304不锈钢 水泵：台湾源立 压缩机：日本三洋，大金，谷轮，比泽尔（全新原装） 电器：lg 控制器：台湾邦普 风扇：顿力 蒸发器：德尔（紫铜） 冷凝器：德尔（紫铜及铝片） 冷媒过滤器：美国艾柯 机架、机壳：德尔（镀锌板）

-注：1、额定工况：冷冻水出水温度7℃；冷却水进水温度30℃；2、工作范围：冷冻水出水温度范围2-30℃；冷却水进水温度范围22-40℃；3、除表列产品型号外，本公司可根据客户的不同要求设计及生产。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是冠屹，型号是GYG-3W，输入功率是352（kw），外形尺寸是3000*950*1200（mm），重量是1600（kg），应用领域是广泛用于塑料、化纤、石油化工、造船、真空镀膜、电子等生产线配套，结构类型是螺杆式